



ใหม่!
เจดสีสุดเจิด

SYNOTEX

RoofPaint



ซินโนเท็กซ์ รุฟเพ้นท์ สีทาหลังคาอเนกประสงค์

ACRYLIC WATERBORNE 100% SUPER PREMIUM GRADE
สีน้ำอะคริลิก 100% (ฟิล์มทึบเงาทั้งด้าน) ซุปเปอร์พรีเมียมเกรด



นานทนกว่า 10 ปี*

*การรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน



ป้องกันรังสี ยูวี



ป้องกันคราบสนปรุ



ข้อแนะนำ
TIPS

สามารถใช้ทาผนังบ้านและทาสีตัดขอบ

คุ้มค่า

เจดสีเข้มสดทนนาน



ซินโนเท็กซ์ รุฟเพ้นท์

สีทาหลังคาอเนกประสงค์

ACRYLIC WATERBORNE 100% SUPER PREMIUM GRADE
สีน้ำอะคริลิก 100% (ฟิล์มกึ่งเมทาทัม) ซูเปอร์พรีเมียมเกรด



- ผลิตมาตรฐานเดียวกับผู้ผลิตกระเบื้องชั้นนำ
- ฟิล์มสีแข็งแรง ทิ้งตัว เนื้อทนแรง เรียบเนียน
- ผลิตจากทออะคริลิก 100% จาก โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ สหรัฐอเมริกา ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม (Excellent Adhesion)
- ทนนานกว่า 10 ปี (10 Years Ultra Tough Durability)
- ป้องกันรังสียูวีจากแสงแดด สีไม่ซีดจางง่าย (Super Color Guard)
- สามารถทาได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น (Self-primer) เฉพาะหลังคาใหม่
- ไม่จับฝุ่นง่าย (Low Dirt Pick-up)
- ทนการขัดถู เช็ดล้างได้ง่าย (Scrub resistance and easy washable)
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ (Fungus & Algae Resistance)
- ไม่พ่นสารปรอทและตะกั่ว และสารระเหยที่เป็นอันตราย (Low VOCs)
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly)



ทากระเบื้องหลังคา



ทากุญแจครอบหลังคา



ทามีพาสีเรือบ



ทาล็อคปูน



ทาอาคาร บ้านเรือน



ทาดัดขอบ กันเปื้อน



ทาสานเทนนิส



SYNOTEX RoofPaint

ACRYLIC WATERBORNE 100% SUPER PREMIUM GRADE

สีน้ำอะคริลิก 100% (ทิ้งเวลาที่ด้าน)

ซูเปอร์พรีเมียมเกรด



RED

New



R-3191 Olympus Red
แดงโอลิมปัส



R-3577 Rustic Red
แดงเฮอร์วีน



R-3576 Brick
แดงกุหลาบ



R-3175 Red
แดง



R-3170 Med Red
แดงทับทิม



R-3180 Sunny Red
แดงตะวัน



R-3002 Topaz
เหลืองราชพฤกษ์



R-3575 Brownish Orange
หมากสุก

BROWN



R-3578 Mocha
น้ำตาลมอคค่า




R-3579 Burnt Chillie
น้ำตาลคาราเมลเข้ม



R-3019 Pigeon Grey
เทาหงษ์



R-3154 Smoky Quartz
เปลือกมัจจุ



R-3011 Classic Grey
เทากลาสสิก



R-3017 Silky Blue
น้ำเงินแพรวไหม



R-3012 Graphite
เทากราไฟท์

New



R-3016 Midnight Grey
เทามืดไนท์



New



R-3021 Winter Grey
เทาเหมันท์

GREEN

New



R-3390 Rustie Green
เขียวเอราวัว



R-3784 Marine Green
เขียวสมุทร



R-3778 Green Sea
เขียวน้ำทะเล



R-3020 Dulce
ฟ้าใส



R-3770 Med Green
เขียวหยก



R-3774 ♦ Green
เขียวใบไม้



R-3761 Jade Green
หยกพิฆมา



R-3779 Dark Green
เขียวเข้ม



R-3777 Tropical Green
เขียวทรอปิคอล



BLUE



R-3018 Early Blue
ฟ้ารุ่งอรุณ



R-3014 Dark Blue
น้ำเงินเข้ม



R-3015 ♦ Med Blue
น้ำเงินโพลี

แม่สี



R-3400 ★ Royal Red
แดงดาหลา



R-3600 ★ Reddish Orange
ส้มปะการัง



R-3700 ★ Taxi Orange
ส้มลายเสือ



R-3100 ★ Royal Yellow
เหลืองเรืองอำพัน



R-3200 ★ Royal Green
เขียวพุดชา



R-3300 ★ Royal Blue
แพรคราม

มีสีขาว และสีดำ จำหน่าย

White R-3501 Black R-3500 ★

- * ขนาดบรรจุ 1/4 แกลลอน มีเฉพาะแม่สี (สัญลักษณ์ดาวสีแดง ★)
- * ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน มีครบทุกเฉดสี
- * ขนาดบรรจุ 5 แกลลอน (ขนาดถัง) มีเฉพาะเบอร์ที่มีเครื่องหมาย ♦

สีทาไม้ฝา



▲ R-3982
สีทังโปร่งแส

Teak
ไม้สัก



▲ R-3981
สีทังโปร่งแส

Autumn Oak
ไม้สักทอง



R-3923

Happy Ivory
ไม้งาช้าง



R-3954

Sky Blue
ฟ้าสดใส



R-3924

Walnut
ไม้วอลนัท



R-3925

Pyinkado
ไม้มะค่า



ข้อควรระวัง (เฉพาะสีทังโปร่งแส R-3981 และ R-3982)

- ▲ คือ สีทาไม้ฝา **ชนิดทังโปร่งแส** ดังนั้น สีพื้นเดิมยังคงปรากฏอยู่ แม้หลังการทาสี
- สีทาไม้ฝาที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับ **จำนวนเที่ยวทาสี** ยิ่งทาสีจำนวนเที่ยวมากขึ้น สียิ่งเข้มขึ้น เช่น ทาสี 2 เที่ยว จะได้สีที่เข้มกว่าการทาสี 1 เที่ยว
- หากต้องการควลายของไม้ฝาไว้ แนะนำให้ทาสีไม้ไม่เกิน 2 เที่ยว
- ไม่แนะนำให้ใช้ สีทาไม้ฝา กับพื้นที่แฉนวน เช่น ไม้พื้นสนามเทนนิส สนามบาสเก็ตบอล

จับคู่เฉดสีที่ใช้ ตามสไตล์คุณ

สีทาลังคา ▶ R-3575

R-3578

R-3191



สีทาไม้ฝา ▶



R-3982



R-3981



R-3924



ข้อแนะนำ
TIPS

ทางเลือกใหม่ในการใช้งาน

เพิ่มความทนทานให้หลังคาบ้านของคุณ ด้วยเฉดสีเงาใส (High gloss) R-3900

- สำหรับทากับหน้าตึกที่สุดท้ายบนพื้นผิวหลังคา ไม้ฝา พื้นผิวปูนทุกชนิด
- เพิ่มความเงางาม แวววาวให้หลังคา
- ช่วยยืดอายุฟิล์มสีบนพื้นผิวให้คงทนยาวนานกว่า
- เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำซึม



หลังจากทาสีหลังคา สีโนเท็กซ์ แล้ว ทาทับด้วย สีเคลือบเงาใส (High gloss) R-3900 1-2 เที่ยว

- กรณีที่ใช้ทากับบนพื้นผิวที่มีสีเดิมอยู่แล้ว ควรล้างทำความสะอาดคราบสกปรกออกให้หมด ปล่อยให้แห้งสนิท จึงทากับหน้าด้วยสีเงาใส 1-2 เที่ยว
- เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ ควรใช้วิธีการพ่นหรือลูกกลิ้งเท่านั้น

สีโนเท็กซ์ รูปเพนท์ สามารถใช้ทากผนังบ้านและกาตัดขอบ



✓ **คุ้มค่า**

✓ **เฉดสีเข้มสดทนนาน**

พื้นที่การใช้งาน: สีทาตัดขอบ • วงกบ • ประตู • หน้าต่าง
สีทากผนัง (สีเข้ม), ทุโตน (Two-tone)

SYNOTEX

RoofPaint



สีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์

คุณสมบัติพิเศษ

สีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์ เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% ผลิตจากอะคริลิกเรซินคุณภาพสูง ซูเปอร์พรีเมียมเกรด จากบริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผสมกับผงสีพิเศษ คุณภาพสูง Super Colour Guard สามารถทาได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น (Self-primer) เฉพาะหลังคาใหม่ ให้ฟิล์มสีที่เงาทั้งด้าน **ทนทานต่อรังสี ยูวี** เนื้อสีทนแรง เรียบเนียน **จึงทำให้ฟิล์มสีสวยสด ทนทาน ไม่ขัดจางง่าย** มีคุณสมบัติไม่จับฝุ่นง่าย (Low Dirt Pick-up) อีกทั้งฟิล์มสีสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ (Self-cleaning) **จึงทำให้ฟิล์มสีดูใหม่ สวยสดสะอาดตา และคงความสะอาดอยู่เสมอ** มีความคงทนเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อนชื้น สามารถทนต่อเชื้อรา ตะคร้ำน้ำ และความเป็นด่างของพื้นผิวได้เป็นอย่างดี ให้ความสวยงาม ได้มาตรฐานและคุณภาพเดียวกับโรงงานผู้ผลิตกระเบื้องหลังคาชั้นนำ ฟิล์มสีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากโลหะหนัก สารปรอท สารตะกั่ว และสารระเหยที่เป็นอันตราย (Low VOCs) สามารถใช้ทาได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

ข้อแนะนำการใช้งาน

สีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์ เหมาะสำหรับงานกระเบื้องหลังคา ทั้งกระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องโมเนียลอน รวมถึงพื้นผิวปูน ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม โรงงาน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ทาพื้นสนามเทนนิส ไม้ฝาสำเร็จรูป (ทุกยี่ห้อ) บล็อกปูถนน ทาผนังปูน ตัดกันเปื้อนภายในอาคาร และพื้นผิวปูนทุกชนิดที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ

การเตรียมพื้นผิวและการใช้งาน



ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่: ควรทิ้งให้แห้งสนิท ปราศจากคราบไขมัน และสิ่งสกปรก สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%
พื้นผิวเก่า: พื้นผิวที่ฟิล์มสีเก่าเป็นฝุ่นขอลก หรือหลุดล่อน ควรขัด และลอกฟิล์มสีเก่าเสื่อมสภาพออกให้หมด



ขั้นตอนที่ 2 ทาสีรองพื้น

พื้นผิวหลังคา

- พื้นผิวหลังคาใหม่: ทาสีรองพื้นปูนกันชื้นอเนกประสงค์ **เบเยอร์ โปรควิค ไพรเมอร์ บี-1900** จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีจริง
- พื้นผิวหลังคาเก่า: ลอกสีเดิมออกให้หมด ทาสีรองพื้นปูนกันชื้นอเนกประสงค์ **เบเยอร์ โปรควิค ไพรเมอร์ บี-1900** จำนวน 1 เที่ยวเพื่อเสริมการยึดเกาะ ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีจริง

พื้นผิวอื่น ๆ

สนามเทนนิส บล็อกปูถนน และพื้นผิวปูน: ให้ทาสีรองพื้นปูนกันชื้นอเนกประสงค์ **เบเยอร์ โปรควิค ไพรเมอร์ บี-1900** จำนวน 1-2 เที่ยว

หมายเหตุ: หากเป็นผิวปูนขัดมันให้ขัดด้วยเครื่องขัด เพื่อให้มีความหยาบของผิว จากนั้นเช็ดสิ่งสกปรกออก และเช็ดด้วย **ทินเนอร์กระทิง AAA** ก่อนทาสีรองพื้นปูนกันชื้นอเนกประสงค์ **เบเยอร์ โปรควิค ไพรเมอร์ บี-1900** จำนวน 1-2 เที่ยว



ขั้นตอนที่ 3 ทาสีทับหน้า ทาอาคารตัดขอบกันเปื้อน

ทาทับด้วย **สีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์ 2-3** เที่ยว ตามเจดสีที่ต้องการ

หมายเหตุ: พื้นผิวที่มีความชื้นสูงเกิน 18% ขึ้นไป (วัดด้วยเครื่องวัดความชื้น Protimeter Mini) แนะนำให้ทำระบบกันซึมก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

ชนิดสี	ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	เครื่องมือ	การผสมจือจาก (โดยปริมาตร)		การปกคลุมพื้นที่		ระยะเวลาแห้ง	
				แปรง ลูกกลิ้ง	เครื่องพ่น	ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว	แห้งสัมผัสได้	แห้งทาทับได้	
รองพื้น	สีรองพื้นปูนกันชื้นอเนกประสงค์ เบเยอร์ โปรควิค ไพรเมอร์ บี-1900	ขาวด้าน	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	สามารถใช้ได้ทันที กรณีต้องการผสม ให้ผสมด้วยทินเนอร์ เอ็ม-15 ไม่เกิน 5%		35-40 ตร.ม.	30 นาที	2 ชั่วโมง	
สีทับหน้า	สีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์	ทั้งเงา ทั้งด้าน		น้ำสะอาดจือจาก 10-15% ของสี		35-40 ตร.ม.	10-20 นาที	2-3 นาที	

เจดสีสิ่งทำพิเศษ

1. สีอ่อน บวกราคาเพิ่ม 15% จากใบแจ้งราคา
2. สีเข้มใกล้เคียงกับเจดแม่สี บวกราคาเพิ่ม 15% จากราคาแม่สีใบแจ้งราคา



จัดจำหน่ายโดย: บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90, 92 ถนนบรมกิตติวงศ์ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2611-3434 แฟกซ์: 0-2215-7320

Distributed by: Beger Co., Ltd. 90, 92 Banthat Thong Rd., Ratchathewi District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0-2611-3434 Fax: 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail: marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



เบอร์ 1007-2869
สีทาหลังคาอเนกประสงค์
ซินโนเท็กซ์

