

สีน้ำอะคริลิก 100% (กึ่งเงา) สีสำหรับภายนอกและภายในเกรดพิเศษ

<b>คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์</b>	เบเยอร์ คูล ออล พลัส กึ่งเงา เป็นสีน้ำอะคริลิกเกรดสูง ชนิดทาภายนอก ผลิตภัณฑ์อะคริลิกเรซินแท้ 100% จาก Rohm & Haas, USA ผสมกับ เม็ดไมโครเซรามิก โบโรซิลิเกตทรงกลมกลวงขนาดเล็ก (Ceramic Borosilicate Hollow Microsphere) ที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีสำหรับยานอวกาศนาซ่า มีคุณสมบัติเด่นเป็นฉนวนช่วยป้องกันความร้อนโดยการสะท้อนรังสี UV และพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้มากกว่า 90% จึงทำให้พื้นผิวเย็นลงถึงกว่า 10-12 องศาเซลเซียส และช่วยเพิ่มค่าการต้านทานความร้อนให้ฟิล์มสี เมื่อสีมาจถึงปกปิดพื้นผิวได้ดี ทางการยัดยัดที่มาก ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม ฟิล์มสีทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ประหยัดพลังงาน และลดค่าไฟฟ้าให้คุณได้ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
<b>คุณสมบัติการใช้งาน</b>	เบเยอร์ คูล ออล พลัส กึ่งเงา สามารถใช้กับพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนต์ พื้นผิวปูนฉาบ อิฐบล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และปกป้องพื้นผิวจากความเป็นด่างของปูน		
<b>คุณสมบัติสำคัญ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ฟิล์มสีเนียนเรียบ ยึดเกาะแน่นไม่ลอกหล่อน</li> <li>* สีสวยสดไม่ซีดจาง</li> <li>* ป้องกันคราบรอยด่างและคราบเกลือ</li> <li>* เช็ดล้างได้</li> <li>* ป้องกันคราบสกปรกลดการเกาะของฝุ่น</li> </ul>		
<b>ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม</b>	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	30	40	40
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	100	130	115
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	35
<b>คุณสมบัติทางกายภาพ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ประเภทของสี : สีน้ำอะคริลิก</li> <li>* ลักษณะฟิล์มสี : กึ่งเงา</li> <li>* เจดสี : ตามแคตตาล็อก "เบเยอร์ คูล ออล พลัส กึ่งเงา เบอร์ 4xxx"</li> <li>* ความกว้างจำเพาะ : 1.25 - 1.35</li> <li>* เนื้อสีโดยปริมาตร : 37.5 - 38.5%</li> <li>* เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 50.0 - 52.5%</li> <li>* ระยะเวลาแห้ง ที่ 25 องศาเซลเซียส) แห้งสัมผัสได้ : 20 นาที</li> <li>เวลาแห้งก่อนทาทับ : 2 - 4 ชั่วโมง</li> </ul>		
<b>วิธีการใช้งาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* อุปกรณ์ : แปรง และ ลูกกลิ้ง</li> <li>* การเจือจาง : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด</li> <li>* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%</li> <li>* การผสมก่อนการใช้งาน : พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีที่อย่างน้อย 30 วัน</li> <li>: สำหรับแปรง ผสมน้ำสะอาด 10 - 15%</li> <li>: สำหรับลูกกลิ้ง ผสมน้ำสะอาด 15 - 20%</li> </ul>		
<b>ระบบการทาสี</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่สะอาดแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน</li> <li>: พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาดูด้วย เบเยอร์ โมวคพีร์ เบอร์ เอ็ม-001</li> <li>: ผนังที่รื้อรอยแตก ให้อุดโป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รื้อรอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่รื้อรอยแตกกว้างมากกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี</li> <li>: การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ คูล ออล พลัส กึ่งเงา ดีที่สุด</li> <li>: พื้นผิวปูนใหม่</li> <li>* สีรองพื้น : เบเยอร์ คูล ออล พลัส เบอร์ 6000 สำหรับภายนอก หรือ จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>: เบเยอร์ คูล ออล พลัส เบอร์ 5000 หรือ 6000 สำหรับภายใน หรือเพิ่ม</li> <li>: เบเยอร์ คูล เฟลิกซ์ เบอร์ 9000 เพื่อการกันร่อนสูงสุด จำนวน 1 - 2 เที่ยว</li> <li>* สีทับหน้า : เบเยอร์ คูล ออล พลัส กึ่งเงา จำนวน 2 เที่ยว</li> <li>: พื้นผิวปูนเก่า</li> <li>* สีรองพื้น : เบเยอร์ มัลติ-เพอร์เฟส ไพร์เมอร์ เบอร์ บี-1900 หรือเพิ่ม จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>: เบเยอร์ คูล เฟลิกซ์ เบอร์ 9000 เพื่อการกันร่อนสูงสุด จำนวน 1 - 2 เที่ยว</li> <li>* สีทับหน้า : เบเยอร์ คูล ออล พลัส กึ่งเงา จำนวน 2 เที่ยว</li> </ul>		
<b>การเก็บรักษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น</li> <li>: อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่ร่มอุณหภูมิปกติ</li> <li>: คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม</li> <li>: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก เบเยอร์ เท่านั้น</li> </ul>		
<b>ความปลอดภัยและสุขอนามัย</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ</li> <li>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่</li> <li>: อายสูงสุดม</li> <li>: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์</li> </ul>		
<b>คำเตือน</b>	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>	: มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 2321-2549 และ 2514-2553		
<b>ขนาดบรรจุ</b>	: 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน		

**การสงวนสิทธิ์**

รายละเอียดข้างต้นนี้ ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า