

เบเยอร์ คูล ไดมอนด์ ซิลด์ 7

สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับภายใน

<p>คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์</p>	<p>เบเยอร์ คูล ไดมอนด์ ซิลด์ 7 เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดทาภายใน ผสานกับเม็ดไมโครสเฟียร์เซรามิก (Microsphere Ceramic) มีคุณสมบัติเด่นช่วยป้องกันความร่อน จึงทำให้พื้นผิวรับความร่อนเข้าสู่ภายในบ้านได้น้อยลง ช่วยเก็บรักษาความเป็นภายในบ้านไม่ให้ออกไปภายนอก จึงช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ผสานนวัตกรรมสีแห่งพันธะเพชร (Diamond Bond) ที่ช่วยเพิ่มพลังยึดเกาะของเนื้อสี ทำให้ฟิล์มสีแข็งแรงและติดแน่นทนทาน อีกทั้งผสมผงสีคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยี Super Colour Guard ทำให้ฟิล์มสีสวยงาม สดชื่น ไม่ซีดจางง่าย ป้องกันและยับยั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม</p>													
<p>คุณสมบัติการใช้งาน</p>	<p>เบเยอร์ คูล ไดมอนด์ ซิลด์ 7 เหมาะสำหรับทั้งงานภายในใช้ในการตกแต่งและปกป้องพื้นคอนกรีต ซีเมนต์ ปูนฉาบ อิฐบล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ช่วยปกป้องพื้นผิวจากความเป็นด่างของปูน</p>													
<p>คุณสมบัติสำคัญ</p>	<ul style="list-style-type: none"> * ปกปิดพื้นผิวได้เยี่ยม * เนื้อสีเนียนเรียบ ทาง่าย ให้ฟิล์มสีสม่ำเสมอ * ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี ฟิล์มสีทนทานต่อทุกสภาพอากาศ * ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Low VOCs) 													
<p>ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม</p>	<p>ไม่น้อยกว่า</p> <table border="1"> <tr> <td>* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)</td> <td>35</td> </tr> </table>	* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	30	* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	90	* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	<p>ไม่เกิน</p> <table border="1"> <tr> <td>40</td> </tr> <tr> <td>110</td> </tr> <tr> <td>40</td> </tr> </table>	40	110	40	<p>แนะนำ</p> <table border="1"> <tr> <td>35</td> </tr> <tr> <td>100</td> </tr> </table> <p>เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี</p>	35	100
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	30													
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	90													
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35													
40														
110														
40														
35														
100														
<p>คุณสมบัติทางกายภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีน้ำอะคริลิก * ลักษณะฟิล์มสี : ด่าน * เกรดสี : ตามแคตตาล็อก "เบเยอร์ คัลเลอร์ ดีไซน์" * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 20 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 2 - 3 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : 4 - 6 ชั่วโมง 													
<p>วิธีการใช้งาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น * การเจือจาง : นำสีอะคริลิกหรือน้ำประปา (พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องเจือจาง) เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% * การผสมก่อนการใช้งาน : พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีที่อย่างน้อย 30 วัน * สำหรับแปรงหรือลูกกลิ้ง ผสมน้ำสะอาด 10-20% 													
<p>ระบบการทาสี</p>	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน * พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้น้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาดูด้วย เบเยอร์ โมวด์พีร์ เบเยอร์ เอ็ม-001 * ผงที่มีรอยแตก ให้อุดไปด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบเยอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3-1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี * การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ คูล ไดมอนด์ ซิลด์ 7 ดีที่สุด * พื้นผิวปูนใหม่ <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ คูล ออล พลัส รุ่นกันความร่อน เบเยอร์ 6000 สำหรับภายนอกและภายใน หรือ จำนวน 1 เที่ยว : เบเยอร์ คูล ออล พลัส รุ่นกันความร่อน เบเยอร์ 5000 สำหรับภายใน หรือ : เบเยอร์ คูล เฟล็กซ์ สีรองพื้นชนิดยืดหยุ่น เบเยอร์ 9000 เพื่อประสิทธิภาพการป้องกันความร่อนสูงสุด จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ คูล ไดมอนด์ ซิลด์ 7 สำหรับภายใน จำนวน 2 - 3 เที่ยว * พื้นผิวปูนเก่า <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นปูนเก่าเอนกประสงค์ เบเยอร์ บี-1900 หรือ จำนวน 1 เที่ยว : เบเยอร์ สีรองพื้นปูนเก่าเอนกประสงค์ เบเยอร์ บี-1700 หรือ * สีทับหน้า : เบเยอร์ คูล เฟล็กซ์ สีรองพื้นชนิดยืดหยุ่น เบเยอร์ 9000 เพื่อประสิทธิภาพการป้องกันความร่อนสูงสุด จำนวน 1 - 2 เที่ยว : เบเยอร์ คูล ไดมอนด์ ซิลด์ 7 สำหรับภายใน จำนวน 2 - 3 เที่ยว 													
<p>การเก็บรักษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ : คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น 													
<p>ความปลอดภัยและสุขอนามัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อายุดูดดม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 													
<p>คำเตือน</p>	<ul style="list-style-type: none"> : เก็บให้พ้นมือเด็ก 													
<p>มาตรฐานอ้างอิง</p>	<ul style="list-style-type: none"> : มอก.2321-2549 													
<p>ขนาดบรรจุ</p>	<ul style="list-style-type: none"> : 3.5 ลิตร และ 9 ลิตร 													

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่แจ้งล่วงหน้า