

สีเบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส

สีน้ำอะคริลิก 100% (ชนิดกึ่งเงา) สำหรับภายนอกและภายใน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	สีเบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาภายนอกและภายใน ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเฉพาะของ "BegerCool" เนื้อสีจึงมีความเข้มข้นสูง ช่วยให้สีทาได้ง่าย กลมเม็ดดีเยี่ยม สีไม่ไหลล้นง่าย งานจบสวยด้วยคุณสมบัติความทนทานที่สัมผัสทนทานต่อสภาพอากาศ ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
คุณสมบัติการใช้งาน	สีเบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาภายนอกและภายใน สามารถใช้กับพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนต์ พื้นผิวปูนฉาบ อิฐบล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และปกป้องพื้นผิวจากความเป็นด่างของปูน		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - พิล์มสีกลบเม็ดพื้นผิวดีเยี่ยม - พิล์มสีสะท้อนความร้อน - พิล์มสีทนทานต่อการขีดข่วน - พิล์มสีทนต่อการขีดถู - พิล์มสีทนต่อน้ำ และด่าง - พิล์มสีป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ 		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการใช้	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
<ul style="list-style-type: none"> • ความหนาฟิล์มสีแห้ง, ไมครอน • ความหนาฟิล์มสีเปียก, ไมครอน • ทาได้ตามเนื้อที่(ตามทฤษฎี), ตรม./แกลลอน 	30 100 30	40 130 35	35 115 35
คุณสมบัติทางกายภาพ <ul style="list-style-type: none"> • ประเภทของสี • ลักษณะฟิล์มสี • เจดสี • ความสว่างจำเพาะ • เนื้อสีโดยปริมาตร • เนื้อสีโดยน้ำหนัก • ระยะเวลาแห้ง @ 25 °c • แห้งฟิล์มสีได้ • เวลาแห้งก่อนทาทับ 	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% กึ่งเงา ตามแคตตาล็อก " เบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส" 1.20 - 1.30 30.0 - 35.0% 40.0 - 50.0% 30 นาที 2 - 4 ชั่วโมง		
วิธีการใช้งาน <ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ • การเจือจาง • สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน • การผสมก่อนการใช้งาน 	: แปรงและลูกกลิ้ง เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% : สำหรับลูกกลิ้ง ผสมน้ำสะอาด 5 - 10% โดยปริมาตร		
ระบบการทาสี <ul style="list-style-type: none"> • การเตรียมพื้นผิว • ระบบสี 	: พื้นผิวปูนใหม่ : ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หรือมีความชื้นน้อยกว่า 14% : พื้นผิวปูนเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดด้วยแล้วทาสีด้วย เบเยอร์ โมวต์ฟรี เบอร์ เอ็ม-001 ข้อเสนอแนะ : ควรล้างทำความสะอาดพื้นผิวทุกชนิดให้แห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง เชื้อรา ตะไคร่น้ำ เศษซีเมนต์ คราบน้ำมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ ซ่อมแซมตกแต่งรอยแตกร้าวบนพื้นผิวที่มีขนาดเล็กกว่า 1 มม. ด้วยสีโป๊วเบเยอร์ อะคริลิกฟิลเลอร์ (เอฟ-200) หรือใช้เบเยอร์อะคริลิก ซิลแลนท์ (เอฟ-001) ซ่อมรอยแตกร้าวที่มีขนาดตั้งแต่ 1 มม. - 1 ซม. : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส ดีที่สุด : พื้นผิวปูนใหม่ * สีรองพื้น : เบเยอร์คูล ไพรเมอร์ เบอร์ 6000 จำนวน 1 เที่ยว หรือ เบเยอร์คูล อินซูเลติง ไพรเมอร์ (ชนิดยืดหยุ่น) เบอร์ 9900 * สีทับหน้า : เบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2 เที่ยว : พื้นผิวปูนเก่า * สีรองพื้น : เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทค ไพรเมอร์ บี-1500 จำนวน 1 เที่ยว หรือ เบเยอร์ วอเทอร์ คอนแทค ไพรเมอร์ บี-2090 * สีทับหน้า : เบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2 เที่ยว		
การเก็บรักษา	: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 24 เดือน ในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ : คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก เบเยอร์ เท่านั้น		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสสี ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : อย่ายสูดดม : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 2321-2549 และ 2514-2553		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน, 2.5 แกลลอน, 5 แกลลอน		