

เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม ซีเคือบเงา

สีน้ำมันเคลือบเงา : สำหรับภายนอกและภายใน

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม ซีเคือบเงา ผลิตจากสารเรซินสังเคราะห์และพิกซีที่มีคุณภาพสูงเป็นพิเศษสำหรับทาภายนอกและภายใน																																										
คุณสมบัติสำคัญ	* เหมาะสำหรับทั้งงานเคลือบเงาภายนอกและภายใน * ทนทานต่อการขัดถูได้ดี																																										
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม ซีเคือบเงา เหมาะสำหรับการใช้ทาตกแต่ง และปกป้องสำหรับพื้นผิวไม้ เหล็ก โครงสร้างเหล็ก เครื่องจักร หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน																																										
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ																																								
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	30	40	30																																								
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	75	100	75																																								
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	50.46	37.85	50.46																																								
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีน้ำมันเคลือบเงา * ลักษณะฟิล์มสี : เงามาก * เจดสี : ตามแค็ตตาล็อก "เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม ซีเคือบเงา เบอร์ จี-6xxx" * เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 61% * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 4 - 6 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : - * จุดวาบไฟ : มากกว่า 38 องศาเซลเซียส 																																										
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น * การเจือจาง : เบเยอร์ คีนเนอร์ เบอร์ เอ็ม-11 * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% โดยน้ำหนัก พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 30 วัน * การผสมก่อนการใช้งาน : สำหรับแปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น ผสมเบเยอร์ คีนเนอร์ เบอร์ เอ็ม-11 10 - 15% สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโรอาากาศขนาดของรูพ่น 0.018 นิ้ว แรงดันเครื่องพ่น 165 atm สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นธรรมดา ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2.0 มม. แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm 																																										
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบน้ำมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมหรือหลุดล่อน อาจใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบและกำจัดฝุ่นออกให้หมด พื้นผิวที่เคยกายสีมาแล้ว ต้องขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพและสนิมออกให้หมด หรือใช้เบเยอร์ นียาลอกสีเบอร์ 9119 * ระบบสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีที่สุดโดยไม่มีส่วนที่เป็นสนิมหรือหลุดล่อนจะช่วยให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม ซีเคือบเงา ดีที่สุด <table border="0"> <tr> <td>พื้นผิวเหล็ก</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* สีรองพื้น : เบเยอร์ ดีไลท์ สีรองพื้นกันสนิม เบอร์ เอ็น-5000</td> <td>จำนวน</td> <td>1 - 2</td> <td>เที่ยว</td> </tr> <tr> <td>* สีทับหน้า : เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม ซีเคือบเงา เบอร์ จี-6xxx</td> <td>จำนวน</td> <td>2 - 3</td> <td>เที่ยว</td> </tr> <tr> <td>พื้นผิวไม้</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* สีรองพื้น : เบเยอร์ ดีไลท์ สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ จี-1600</td> <td>จำนวน</td> <td>1 - 2</td> <td>เที่ยว</td> </tr> <tr> <td>* สีทับหน้า : เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม ซีเคือบเงา เบอร์ จี-6xxx</td> <td>จำนวน</td> <td>2 - 3</td> <td>เที่ยว</td> </tr> <tr> <td>พื้นผิวปูน</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* สีรองพื้น : เบเยอร์ ดีไลท์ สีรองพื้นปูนใหม่กันค่าง เบอร์ อี-1111</td> <td>จำนวน</td> <td>1 - 2</td> <td>เที่ยว</td> </tr> <tr> <td>* สีทับหน้า : เบเยอร์ ดีไลท์ สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ จี-1600</td> <td>จำนวน</td> <td>1</td> <td>เที่ยว</td> </tr> <tr> <td>: เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม ซีเคือบเงา เบอร์ จี-6xxx</td> <td>จำนวน</td> <td>2 - 3</td> <td>เที่ยว</td> </tr> </table>			พื้นผิวเหล็ก				* สีรองพื้น : เบเยอร์ ดีไลท์ สีรองพื้นกันสนิม เบอร์ เอ็น-5000	จำนวน	1 - 2	เที่ยว	* สีทับหน้า : เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม ซีเคือบเงา เบอร์ จี-6xxx	จำนวน	2 - 3	เที่ยว	พื้นผิวไม้				* สีรองพื้น : เบเยอร์ ดีไลท์ สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ จี-1600	จำนวน	1 - 2	เที่ยว	* สีทับหน้า : เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม ซีเคือบเงา เบอร์ จี-6xxx	จำนวน	2 - 3	เที่ยว	พื้นผิวปูน				* สีรองพื้น : เบเยอร์ ดีไลท์ สีรองพื้นปูนใหม่กันค่าง เบอร์ อี-1111	จำนวน	1 - 2	เที่ยว	* สีทับหน้า : เบเยอร์ ดีไลท์ สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ จี-1600	จำนวน	1	เที่ยว	: เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม ซีเคือบเงา เบอร์ จี-6xxx	จำนวน	2 - 3	เที่ยว
พื้นผิวเหล็ก																																											
* สีรองพื้น : เบเยอร์ ดีไลท์ สีรองพื้นกันสนิม เบอร์ เอ็น-5000	จำนวน	1 - 2	เที่ยว																																								
* สีทับหน้า : เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม ซีเคือบเงา เบอร์ จี-6xxx	จำนวน	2 - 3	เที่ยว																																								
พื้นผิวไม้																																											
* สีรองพื้น : เบเยอร์ ดีไลท์ สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ จี-1600	จำนวน	1 - 2	เที่ยว																																								
* สีทับหน้า : เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม ซีเคือบเงา เบอร์ จี-6xxx	จำนวน	2 - 3	เที่ยว																																								
พื้นผิวปูน																																											
* สีรองพื้น : เบเยอร์ ดีไลท์ สีรองพื้นปูนใหม่กันค่าง เบอร์ อี-1111	จำนวน	1 - 2	เที่ยว																																								
* สีทับหน้า : เบเยอร์ ดีไลท์ สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ จี-1600	จำนวน	1	เที่ยว																																								
: เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม ซีเคือบเงา เบอร์ จี-6xxx	จำนวน	2 - 3	เที่ยว																																								
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ : คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น 																																										
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อายาสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 																																										
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก																																										
มาตรฐานอ้างอิง	: -																																										
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน																																										

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้
ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า