



Delight

TITANIUM

สีดีไลท์ ไทเทเนียม



ที่สุดของเทคโนโลยี

SUPER TITANIUM

ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
3 ฟังก์ชันใน 1 เดียว



ปกปิดดี ไม่เปลืองสี ไม่เปลืองแรง



Delight

TITANIUM

นวัตกรรมแห่งการปกป้อง ที่สุดของการปกปิดพื้นผิว
For an optimal protection and excellent hiding power



ไทเทเนียม สุดยอดความแกร่ง

ไทเทเนียม เป็นโลหะสีขาวที่มีความแข็งแรง สามารถทนต่อการกัดกร่อนของกรดและด่างได้ดี มีน้ำหนักเบาเมื่อเป็นโลหะผสม ด้วยประสิทธิภาพอันทร่วงนี้จึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงทนทาน เช่น ตัวถังรถยนต์ ส่วนประกอบของเครื่องบินและยานอวกาศ

Titanium technology, the ultimate strength

Titanium, transition metal with white color, and high strength. Titanium performs great resistant to acid and alkaline. With its powerful performance, Titanium is a key component of high strength structure; for example, automotive parts, airplanes and rockets.



ซูเปอร์ไทเทเนียม ในสดีโลร์ ไทเทเนียมเป็นไทเทเนียมไดออกไซด์เกรดสูง (TiO2) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้มีความแข็งแรงทนทาน รวมถึงคุณสมบัติเด่นเรื่องความหนาแน่นของสีที่ช่วยให้สีมีคุณสมบัติการกลบปิดสูงสุด

Super Titanium, a core element in Delight Titanium, is high quality Titanium dioxide (TiO2) from USA. It enhances strength and durability properties. Highlighting on solidity properties, a uniqueness of Delight Titanium, boosts up an optimal hiding power.

ซูเปอร์ไทเทเนียม 3 พลัง ใน 1 เดียว

Super Titanium : 3 powers in 1

พลังที่ 1 ปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม / 1st Power : Excellent hiding power

ด้วยพลังของซูเปอร์ไทเทเนียม ช่วยการปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม ทำให้ทาได้เร็ว ได้พื้นที่มากกว่า ประหยัดเวลา และงบประมาณ
Super Titanium power for the **excellent hiding power**.
Faster paint, larger coverage, saver time and budget.

พลังที่ 2 เสริมความแข็งแรง / 2nd Power : Reinforcement

ด้วยพลังของซูเปอร์ไทเทเนียม อนุสีแทรกซึกลึกกว่ายัดเกาะได้ดีกว่า **เสริมความแข็งแรง** ให้สีทนทาน ไม่ลอกล่อน
Super Titanium power with deep penetration, high adhesion, reinforce film strength for long-lasting durability.

พลังที่ 3 สะท้อนรังสียูวีและความร้อน / 3rd Power UV and heat reflection

ด้วยพลังของซูเปอร์ไทเทเนียม ช่วยป้องกันรังสียูวี **ให้สีสวยสดทนนานเท่านาน** รวมทั้งช่วยสะท้อนความร้อนจากรังสีแสงอาทิตย์ที่พื้นผิวผนัง

Super Titanium power helps increase UV protection for greater color retention and reflect solar heat out of the wall surface.



ปกปิดดี
ไม่เปลืองสี
ไม่เปลืองแรง





Delight


TITANIUM




ที่สุดของเทคโนโลยี SUPERTITANIUM

ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า 3 พลังใน 1 เดียว


BUTTER MILK
I - 7106 E - 8106



VANILLA
E - 2004



COOL WHITE
I - 7405 E - 8405



MAGNORIA
I - 7105 E - 8105



PEACH POLLER
I - 7203 E - 8203



JUMPING BEANS
I - 7202 E - 8202



ANCIENT INCA
E - 8204



PEACH MIST
I - 7201 E - 8201



SAND STONE
I - 7802 E - 8802

PEARL WHITE
I - 7701 E - 8701




BARKWOOD CAFE
199-3



DANCING DEER
199-5

PEWTER
I - 7705 E - 8705



DUSTY TRAIL
165-5




OAK BROWN
E - 6099

GRAND CANYON




PRIMROSE WHITE
I - 7103 E - 8103



ROYAL WHITE
I - 7001 E - 8001




VERY VANILLA
083-1





RUFFLE WHITE
I - 7303 E - 8303



ROSE WHITE
I - 7301 E - 8301



WOODBURY
157-1



HONEY DEW
I - 7104 E - 8104




HULLABALOO
S - 8205





DIVINE DIANA
162-2

WINTER GREEN
I - 7603 E - 8603




PORTLAND
E - 5002




CARRIAGE HOUSE
157-3

APPLE WHITE
I - 7506 E - 8506



CRYSTAL GREEN
I - 7602 E - 8602



SWEETY SUMMER
S - 8607

DEEP BREATH



Alkali Resisting Primer สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง

- E-1111 สำหรับทาภายนอกและภายใน
- I-2222 สำหรับภายใน มีทั้งขนาด 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน

● เติมน้ำที่ผสมได้ผ่านเครื่องผสมสี Beger Color Design


- ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
- ขนาดบรรจุ 1/4, 1, 2.5 และ 5 แกลลอน

● Tintable by Beger Color Design tinting machine


- The colours show on this card are approximate only
- Packing : 1/4, 1, 2.5 and 5 Gallon

CALM IT DOWN


SAILOR'S HAT
023-1




PINE FROST
I - 7504 E - 8504




RAIN DANCE
023-2



SERENE BLUE
I - 7505 E - 8505



CARBON COAL
139-1



COTTAGE SQUARE
132-4



SKY BLUE
I - 7503 E - 8503




SEASIDE REFLECTIONS
026-5




FLINT
E - 5009


SWANSDOWN
I - 7706 E - 8706



PLATINUM
E - 5008



FOGGY COAST
131-1



ORCHID WHITE
I - 7302 E - 8302



ELEPHANT GRAY
131-4



VIOLET CURTAIN
I - 7404 E - 8404



ANTIQUÉ PEWTER
140-3



CASTLEGATE
140-4



INNISWOOD
141-5


สีทาฝ้าเพดาน

• ลักษณะฟิล์มสีชนิดด้านพิเศษ (Super Matt)

W4.9 x H1.7 cm.

I - 3333

White Ceiling



I - 4444

Smoky Ceiling



COLOR DESIGN



• สามารถเลือกสีสันทันได้อีกหลากหลายที่ศูนย์ผสมสีเบเยอร์ผสมสีได้สวยงามและแม่นยำ ตามความต้องการของคุณ Tintable by Beger Color Design tinting machine

• บริการออกแบบสีบ้าน ฟรี! โทร 02-611-3434 ต่อ 259 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.beger.co.th หรือรับแคตตาล็อก เบเยอร์คัลเลอร์ไทด์ได้ที่ **Beger Call Center 02-8155888**

For more information visit our website at www.beger.co.th or contact our call center +66 281 55 888



บริการออกแบบสีบ้านโดยทีมมืออาชีพ
Color design services by
Beger's Professional designers. Free

ฟรี!

คุณสมบัติ : เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ที่มีความทนทานต่อสภาพปฏิกิริยาอากาศเมืองร้อน มีคุณสมบัติในการกลบรอยขีดข่วน ด้วย Super Titanium ทาแล้วสิ้นเปลือง ประหยัดสี และประหยัดเวลาในการทำงาน ให้ฟิล์มสีที่เรียบคมกรก ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ทนทานต่อการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว เหมาะสำหรับทาภายนอกและภายใน

Properties : 100% acrylic emulsion paint suitable for tropical climate with superior hiding power from Super Titanium Technology. Save paint and save time. Smooth paint film and high adhesion, Anti-fungus and algae, Free from lead and mercury, Suitable for Exterior and Interior.

การใช้งาน : เหมาะสำหรับพื้นผิว คอนกรีต ปูนฉาบ ปูนพลาสเตอร์ อิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ

Application surface : Suitable for concrete, plastering wall, mortar and fiber cement board.

ระบบสีแนะนำ / Application



ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่ : ควรทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิท ปราศจากคราบไขมัน สีสสกปรกต่างๆ พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%

พื้นผิวเก่า : พื้นผิวที่ฟิล์มสีเก่าเป็นฝุ่นซอกหล่น ควรขัด และลอกฟิล์มสีเก่าเสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราและตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วย **เบเยอร์ โมวควอช B-3600**

ข้อควรระวัง : ก่อนการทาสีทุกครั้ง ต้องล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละอองเศษเซเมนต์ รวมทั้งคราบไขมันและสีสกปรกต่างๆ หรืออาจใช้กระดาษทรายขัดฝุ่นออกให้หมดก่อน

: ซ่อมตกร่องรอยแตกร้าวบนพื้นผิวด้วยสีโป๊ว **เบเยอร์ อะคริลิก**

ฟิลเลอร์ F-200

ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น

พื้นผิวใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับด่าง **ติโกล E-1111** จำนวน 1 เทียว

พื้นผิวเก่า : ทาสีรองพื้นปูนเก่าประเภท **เบเยอร์ ออล คอนกรีต โพรเมอร์**

ขั้นที่ 3 : การทาสีทับหน้า

ทาสีน้ำอะคริลิก 100% **ติโกล ไทเทเนียม** จำนวน 2 เทียว โดยทิ้งระยะให้สีที่ทาชั้นแรกแห้งสนิทก่อน ประมาณ 2 ชั่วโมง



Step 2 : Primer

New masonry surface : completely dry at least 1 month with moisture content less than 14%

Old masonry surface : Scrub and wash out the deteriorated original color and remove all mould and fungus by **Beger Mould wash B-3600**

Tips : Before start painting, the surface should be cleaned and free of dust, grease, debris cements and any dirt. If there are small cracks (the crack size less than 1 cm.), touch up the crack lines with **Beger Acrylic Filler F-200**.

Step 2 : Primer

New masonry surfaces : Apply 1 coat of **Beger Delight Primer E-1111**

Old masonry surfaces : Apply 1 coat of **Beger All Concrete Primer B-1900**

Step 3 : Top coat

Apply Beger Delight Titanium 2 coats, let each coat dry at least 2 hours.

ข้อมูลการใช้งาน / Specification

ประเภทสี Type	ชนิดฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./กส./เทียว Coverage (sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง) Dry Time (hour)	
					แห้งผิว Surface dry	แห้งทาทับได้ Dry to Recoat
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (สำหรับทาภายนอกและภายใน) Acrylic Emulsion Paint 100% For Exterior & Interior	ด้าน Matt	35-40	แปรง / ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่น	น้ำสะอาด Water 25-30 %	30 นาที / Minutes	2 ชั่วโมง / Hours
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (สำหรับทาภายใน) Acrylic Emulsion Paint 100% For Interior	ด้าน Matt	35-40		น้ำสะอาด Water 25-30 %		
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (สำหรับทาฝ้าเพดาน) Acrylic Emulsion Paint 100% For Ceiling	ด้านพิเศษ Super Matt	35-40	Roller / Brush / Spray Gun	น้ำสะอาด Water 25-30 %		
สีรองพื้นปูนใหม่กับด่าง (สำหรับทาภายนอกและภายใน) Acrylic Alkali Resisting Primer For Exterior & Interior	ด้าน Matt	35-40	น้ำสะอาด Water 25-30 %			



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ภายนอกและภายใน) Acrylic Emulsion Matt For Exterior & Interior

- ฟิล์มสีไม่ซีดจางง่าย ทนต่อสภาวะอากาศภายนอกได้ดี Light fasted pigment give excellent out door durability



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ภายใน) Acrylic Emulsion Matt For Interior

- ฟิล์มเรียบเนียน ลดแสงสะท้อนได้ดี Reduce refraction from light



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับฝ้าเพดาน Acrylic Emulsion Ceiling Paint Super Matt For Interior

- ฟิล์มสีชนิดด้านพิเศษ ลดแสงสะท้อนบนเพดานได้ดี Super Matt reduce reflex from ceiling



สีรองพื้นปูนใหม่กับด่าง Acrylic Alkali Resisting Primer For Exterior & Interior

- ทนต่อด่างในปูน เหมาะสำหรับการรองพื้นปูนใหม่ก่อนทาสีทับหน้า It effectively resists saponification on lime plaster, asbestos cement or concrete.



สีน้ำมันเงาแวววาว และทนทาน สีเคลือบมา High gloss and durable enamel

- ทาแล้วสิ้นเปลือง เนื้อสีเยอะ ทาได้พื้นที่มาก สามารถทาได้ทั้งภายนอกและภายใน High gloss and durable enamel



สีรองพื้นปูนเก่าประเภทผสมกับซีเมนต์ Multi purposed water base primer

- ทนกับสูง กลบรอยขีดข่วน ปลอดภัย งามนาน

เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง / Construction Chemicals



อะคริลิก ฟิลเลอร์ (F-200) Acrylic Filler Beger Acrylic Filler F-200

- อะคริลิกสีขาว สำหรับซ่อมแซมจุดผิวรอยแตก ร้าว ขนาดเล็กไม่เกิน 1 มม. มีความยืดหยุ่นสูง ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือง สำหรับงาน ภายนอกและภายใน Acrylic used for filling hair line or small crack. Safe for topcoat paint.



น้ำยาฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำ สูตรน้ำ Beger Water Block W-010

- น้ำยารองพื้นปูนกับความชื้นได้สูงสุด 35% สูตรน้ำมัน โปแตสเซียม แกรกซิมได้มากกว่า Fungus and Mold Killing Agent (Waterborne) Deeply penetrate in to surface results in perfect killing



อะคริลิกผสมซีเมนต์ งามฉาบปรับผิว Beger Skim Coat 101

- อะคริลิกผสมซีเมนต์ เพื่อใช้ในการฉาบเรียบผนัง หรือแก้ไข ข้อบกพร่องของพื้นผิว เสา ฝ้าและเพดาน ฉาบได้เรียบ ไม่แตกร้าว ช่วยให้งานง่ายขึ้น ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน An acrylic component for mixing with cement portland. Help smoothen surface or covering damage area.



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320

Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantadthong Rd., Ratchathevi, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320

www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint

