

# สิรองพื้นไม้กันเชื้อรา กระทิง เบอร์ เคพี600

สิรองพื้นไม้กันเชื้อรา สำหรับผิวไม้ ปกป้องรักษาเนื้อไม้

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	สิรองพื้นไม้กันเชื้อรา กระทิง เบอร์ เคพี600 เป็นสิรองพื้นไม้ประกอบด้วยเรซินสังเคราะห์ที่มีควมทนทาน เสริมด้วยพวงสังกะสีพิเศษ เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราได้ยาวนานกว่า เหมาะสำหรับสิรองพื้นไม้ที่ไม่เคยทาสีมาก่อน		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>* เหมาะสำหรับการสิรองพื้นบนพื้นผิวไม้</li> <li>* ทากับบนผิวโลหะหรือผนังปูนที่สิรองพื้นที่เหมาะสมควรกับพื้นผิวแล้ว</li> <li>* ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ</li> <li>* แห้งเร็ว ยึดอายุการใช้งานของไม้ได้นานขึ้น</li> <li>* ทนทานต่อความชื้น สารเคมี สภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี</li> </ul>		
คุณสมบัติการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>* เฟอโรนิเจอร์ไม้</li> <li>* โครงสร้างไม้ไม่มีการก่อสร้างทุกชนิด</li> <li>* รั้วไม้ ไม้ระแนง</li> </ul>		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	36	40	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	-	-	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ประเภทของสี : สิรองพื้นไม้กันเชื้อรา</li> <li>* ลักษณะฟิล์มสี : ค้าน</li> <li>* เดคสี : ขาว</li> <li>* ปริมาตรของเนื้อสี : 40</li> <li>* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> <li>แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที</li> <li>เวลาแห้งก่อนทาทับ : มากกว่า 3 ชั่วโมง</li> <li>เวลาแห้งใช้งานได้ : -</li> </ul> </li> <li>* จุดควบไพบ : 38 องศาเซลเซียส</li> </ul>		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>* อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น</li> <li>* การเจือจาง : เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-11</li> <li>* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%</li> <li>* พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 30 วัน</li> <li>* การผสมก่อนการใช้งาน : สำหรับแปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น ผสมเบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-11 15 - 20%</li> <li>* สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นธรรมดา ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2.0 มม. แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm</li> </ul>		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน อาจใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบและกำจัดฝุ่นออกให้หมด พื้นผิวที่เคยทาสีมาแล้ว ต้องขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพและสนิมออกให้หมด หรือใช้เบเยอร์ น้ำยาลอกสี เบอร์ 9119</li> <li>* การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ สิรองพื้นไม้กันเชื้อรา กระทิง เบอร์ เคพี600 ดีที่สุด</li> <li>* ระบบสี : <ul style="list-style-type: none"> <li>* สิรองพื้น : สิรองพื้นไม้กันเชื้อรา กระทิง เบอร์ เคพี600 จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>* สีทับหน้า : สีเคลือบเงา กระทิง จำนวน 2 เที่ยว</li> </ul> </li> </ul>		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น</li> <li>: อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่มอุณหภูมิปกติ</li> <li>: คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม</li> <li>: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น</li> </ul>		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ</li> <li>: อย่ายสูดดม</li> <li>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่</li> <li>: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์</li> </ul>		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน		