

# เบเยอร์ คูล ยูวี ซิลด์ ซีรอนพื้นอีลาสโตเมอร์ เบอร์ 9900

## สีน้ำรองพื้นอะคริลิก รองพื้นปูนกันความร้อนภายในและภายนอก

<b>คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์</b>	เบเยอร์ คูล ยูวี ซิลด์ ซีรอนพื้นอีลาสโตเมอร์ เบอร์ 9900 ซีรอนพื้นปูนชนิดฟิล์มหนายึดหยุ่นตัวได้ที่ผลิตจากซูเปอร์อะคริลิก อีลาสโตเมอร์ ผสานกับเม็ดกับเม็ดไมโครสเฟียร์เซรามิก (Insulating Microspheres Ceramic) มีคุณสมบัติเด่นในการ ช่วยป้องกันความร้อนได้สูงสุด และ ช่วยปกปิดรอยแตกขยายงา ป้องกันน้ำซึมผ่านเข้าพื้นผิว ทนต่อฤทธิ์ด่างและคราบเกลือจากผิวปูน สำหรับการรองพื้นผิวปูนใหม่ก่อนทาสีทับหน้า เพื่อเสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวกับสีทับหน้า ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
<b>คุณสมบัติสำคัญ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* อนุภาคไมโครสเฟียร์เซรามิก ช่วยเพิ่มค่าการต้านทานความร้อนให้แก่ฟิล์มสี</li> <li>* ปกปิดรอยแตกขยายงาของผิวปูน ด้วยซูเปอร์อะคริลิก อีลาสโตเมอร์</li> <li>* ต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อรา</li> </ul>		
<b>คุณสมบัติการใช้งาน</b>	เบเยอร์ คูล ยูวี ซิลด์ ซีรอนพื้นอีลาสโตเมอร์ เบอร์ 9900 เหมาะสำหรับใช้รองพื้นสีสำหรับทากายในและภายนอก อาคารปูน งานคอนกรีต ปูนฉาบ อิฐ ปูนปลาสเตอร์ และผนังภายในห้อง และปกป้องพื้นผิวจากความชื้นต่างของปูน		
<b>ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม</b>	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
<ul style="list-style-type: none"> <li>* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)</li> <li>* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)</li> <li>* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)</li> </ul>	75 125 30	350 600 35	300 500 วิธีที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
<b>คุณสมบัติทางกายภาพ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ประเภทของสี : ซีรอนพื้นอะคริลิก</li> <li>* ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน</li> <li>* เดคสี : ขาว</li> <li>* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>แห้งสัมผัสได้ : 1 ชั่วโมง</li> <li>เวลาแห้งก่อนทาสีทับ : 3 ชั่วโมง</li> <li>เวลาแห้งใช้งานได้ : -</li> </ul> </li> <li>* จุดความไฟ : มากกว่า 65 องศาเซลเซียส</li> </ul>		
<b>วิธีการใช้งาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง</li> <li>* ทินเนอร์ : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด</li> <li>* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% : ปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีทับอย่างน้อย 30 วัน</li> <li>* การผสมก่อนใช้งาน : สำหรับแปรง พสน้ำสะอาด 5 - 10% : สำหรับลูกกลิ้ง พสน้ำสะอาด 10 - 15%</li> </ul>		
<b>ระบบการทาสี</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบปูนละออง ส่วนที่เป็นสนิมพ่นหรือหลุดล่อน : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคด้วย เบเยอร์ โมวคัฟรี เบอร์ เอ็ม-001 : ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นพ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ คูล ยูวี ซิลด์ ซีรอนพื้นอีลาสโตเมอร์ เบอร์ 9900 ดีที่สุด</li> <li>* ระบบสี : พื้นผิวปูนใหม่                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* ซีรอนพื้น : เบเยอร์ คูล ยูวี ซิลด์ ซีรอนพื้นอีลาสโตเมอร์ เบอร์ 9900 จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>* สีทับหน้า : เบเยอร์ คูล ยูวี ซิลด์ จำนวน 2 - 3 เที่ยว</li> </ul> </li> <li>: พื้นผิวปูนเก่า                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* ซีรอนพื้น : เบเยอร์ ซีรอนพื้นปูนเอนกประสงค์ เบอร์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>: เบเยอร์ คูล ยูวี ซิลด์ ซีรอนพื้นอีลาสโตเมอร์ เบอร์ 9900 จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>* สีทับหน้า : เบเยอร์ คูล ยูวี ซิลด์ จำนวน 2 - 3 เที่ยว</li> </ul> </li> </ul>		
<b>การเก็บรักษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น</li> <li>: อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่มอุณหภูมิปกติ</li> </ul>		
<b>ความปลอดภัยและสุขอนามัย</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม</li> <li>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่</li> <li>: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์</li> </ul>		
<b>คำเตือน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: เก็บให้พ้นมือเด็ก</li> </ul>		
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: -</li> </ul>		
<b>ขนาดบรรจุ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: 1 แกลลอน, 5 แกลลอน</li> </ul>		