

01 ผนังไม้ภายนอกและภายใน แบบไม้โซว์ลายไม้

1.3 สีทาไม้เบเยอร์ คัลเลอร์ชิลด์

ไม้จริง, ไม้โซว์ลายไม้, สุนทรน้ำ, เทรด อัลตรา พรีเมียม ปิดลายไม้สนิท ป้องกันคราบสกปรก ทนนานนับ 15 ปี



DVD สาริต
ใน YouTube



ทนแดด ทนฝน
และสภาพอากาศรุนแรง
นานนับ 15 ปี



ทนต่อการขัดถูทำความสะอาด
มากกว่า 50,000 รอบ



สีเชิงล้างทำความสะอาดง่าย
ด้วย Dirt Shield Technology

คุณสมบัติเด่น :

- ทนแดด ทนฝน และสภาพอากาศที่รุนแรงได้นานนับ 15 ปี
- สีเชิงล้างทำความสะอาดง่าย ด้วย **Dirt Shield Technology** ซึ่งได้รับการพัฒนาจาก DuPont™ Capstone® ช่วยให้ผิวฟิล์มสีเรียบเนียน ป้องกันการเกาะตัวของฝุ่นละออง ด้วยโมเลกุลที่ฉาบเคลือบผิวฟิล์มสี
- ทนต่อการขัดถูทำความสะอาดมากกว่า 50,000 รอบ ด้วยเครื่องทดสอบการขัดถูมาตรฐาน
- ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานนานกว่าสีน้ำมันถึง 3 เท่า ด้วยอะคริลิกแท้ 100%
- ฟิล์มสีที่เกาะที่ด้าน ทั้งแสง ปกปิดลายไม้ได้เรียบเนียน
- ฟิล์มสีไม่เหลืองตัวเหมือนสีน้ำมันทั่วไป ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้ ยืดหยุ่นตัวสูง ไม่แตกลอกล่อนตามการบิดตัวของไม้
- สามารถป้องกันและยับยั้งแบคทีเรีย เห็ดรา เชื้อรา และตะไคร่น้ำได้ดีเยี่ยม
- ปลอดภัยจากสารปรอทและตะกั่ว ไม่มีกลิ่นของสารระเหยเหมือนสีน้ำมันทั่วไป
- มีเฉดสีให้เลือกมากกว่า 1,300 เฉด จากศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ เบเยอร์คัลเลอร์ดีไซน์ ทั่วประเทศไทย

พื้นที่ใช้งาน :

เหมาะสำหรับทาตกแต่งพื้นผิวไม้ทุกชนิด เช่น บ้านไม้ วนไม้กลางแจ้ง ไม้สนาม วงกบ ประตู หน้าต่าง ชายคา ไม้ฉลุ รั้วบ้าน ไม้เท้า ราวบันได เฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกชนิด และ ไม้ฝาเทียม (Fiber Cement)

ระบบการใช้งาน :

1. การเตรียมพื้นผิว

- กรณีไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอก่อน หรือเป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม ถ้าเป็นไม้ใหม่ให้ขัดเพื่อขจัดเสี้ยนไม้ส่วนเกิน แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- กรณีที่ฟิล์มสีอยู่ในสภาพดีและต้องการทาทับด้วยสีชนิดเดิม ให้ลูบผิวฟิล์มด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- ถ้าในกรณีที่ไม่ใช่ยาง ควรเช็ดทำความสะอาดยางไม้ด้วย **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77**
- อุดรูหรือรอยหวัดตะปู ด้วย **เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์** ทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นขัดแต่งด้วยกระดาษทรายแล้วทำความสะอาด

2. การทาสีรองพื้น

ทาด้วยรองพื้นกันยางไม้ **เบเยอร์ วูดซิลเลอร์ B-2000** จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมง โดยไม่ต้องขัดแต่งหลังการรองพื้นแล้ว

3. การทาสีทับหน้า

ทาสีทาไม้ **เบเยอร์ คัลเลอร์ชิลด์** จำนวน 2 เทียว ทิ้งให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนทาเที่ยวต่อไป โดยในการทาสีสามารถผสมน้ำสะอาด 10-15% ภายหลังทาสีเสร็จทิ้งไว้ให้แห้ง 1 วัน

เฉดสี สีทาไม้เบเยอร์ คัลเลอร์ชิลด์ (สุนทรน้ำ) :

B-001 สีขาว	B-022 สีไม้ะคำไมว	B-013 สีไม้ะเคียน	B-003 สีไม้ประดู่
B-005 สีไม้ะเกลือ	B-004 สีเปลือกมังคุด	B-021 สีชมพูโอลด์โรส	B-019 สีชมพูหลาย
B-009 สีไม้ะเปล	B-014 สีหินทราย	B-101 สีช็อคโกแลต	B-102 สีงาช้าง
B-103 สีไม้ะสน	B-504 สีฟ้าคราม	B-705 สีเทาเงิน	104-6 สีไม้ะออกทานิ
177-6 สีไม้ะสัก	108-6 สีไม้ะคำ	102-6 สีไม้ะสีทอง	180-6 สีไม้ะแดง
198-6 สีไม้ะอิฐ			

หมายเหตุ : ตัวอย่างของสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น แนะนำให้ลองทากับเนื้อไม้ก่อนที่จะสรุปเลือกเฉด เนื่องจากเฉดสีที่ได้จะขึ้นอยู่กับชนิดของไม้และจำนวนเที่ยวที่ทา

เคล็ดลับ :

ถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อน หลังการเตรียมพื้นผิวให้ทาด้วย **น้ำยารักษาเนื้อไม้เบเยอร์ B-6900** สำหรับรองพื้นกันเชื้อรา ปลอด มอด และแมลงกินไม้ จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
การปกคลุมพื้นที่ : 35-40 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว
ตัวทำลาย : เจือจางด้วยน้ำสะอาด 5-10%
ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน

ภาพระบบการใช้งาน :

1. การเตรียมพื้นผิว



เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์ + เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77

2. การทาสีรองพื้น



รองพื้นกันยางไม้ B-2000

3. การทาสีทับหน้า



เบเยอร์ คัลเลอร์ชิลด์ + น้ำสะอาด

เคล็ดลับ



น้ำยารักษาเนื้อไม้ B-6900

