

04 เฟอร์นิเจอร์สนาม โชว์เนื้อไม้จริงตามธรรมชาติ ไม่ขึ้นฟิล์ม

4.2 น้ำมันรักษาเนื้อไม้เบเยอร์ ทึก ออยล์

เฟอร์นิเจอร์สนาม, ไม้จริง, โชว์ลายไม้, สูตรน้ำมัน



DVD สาริต
ใน YouTube



ช่วยทดแทนน้ำมันตามธรรมชาติของไม้



ซับเน้นลายไม้ให้ดูสวยงาม



ป้องกันการเสื่อมสภาพของไม้จากแดด ฝน และสภาพอากาศที่รุนแรง

คุณสมบัติเด่น :

- ช่วยทดแทนน้ำมันตามธรรมชาติของไม้
- ซับเน้นลายไม้ให้ดูสวยงามเหมือนไม้จริงตามธรรมชาติ
- ป้องกันการเสื่อมสภาพของไม้จากแดด ฝน และสภาพอากาศที่รุนแรง
- ป้องกันน้ำไม่ให้ซึมเข้าไปในเนื้อไม้
- กลิ่นอ่อน ใช้งานง่าย ทาได้ทันที ไม่ต้องรองพื้น ไม่ต้องผสมทินเนอร์

พื้นที่ใช้งาน :

เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ ไม้เทียม ไม้หวัด ไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ ไม้แกะสลักที่อยู่กลางแจ้ง พื้นไม้ ไม้เท้าที่ต้องการรักษาสภาพธรรมชาติเดิมไว้ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

ระบบการใช้งาน :

1. การเตรียมพื้นผิว

- ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 80-90 จนถึงเนื้อไม้เดิมแล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม และทิ้งไว้ให้เนื้อไม้แห้งสนิท
- กรณีที่ไม้มียาง ควรเช็ดทำความสะอาดยางไม้ด้วยเบเยอร์ ทินเนอร์ M-77 แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

2. การทาสีรองพื้น

สามารถทาได้โดยไม่ต้องรองพื้น

3. การทากับหน้า

- คนน้ำมันรักษาเนื้อไม้ เบเยอร์ ทึก ออยล์ ให้ทั่วจนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งานและหมั่นคนระหว่างทา
- รุ่มสีและปาดสีให้หมดพอประมาณก่อนทา อย่าทาด้วยแปรงที่ชุ่มสีมากเกินไป ทาตามลายไม้ และทาไปกลับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เบเยอร์ ทึก ออยล์ ซึมเข้ารักษาเนื้อไม้ได้ดีขึ้น
- เช็ดน้ำมันส่วนที่เกินออกด้วยผ้านุ่มสะอาด
- สำหรับไม้ภายนอกควรทา 2 เทียว โดยในแต่ละเทียวทิ้งให้แห้ง 15-30 นาที เพื่อเพิ่มการป้องกัน และควรทาน้ำมันรักษาเนื้อไม้ เบเยอร์ ทึก ออยล์ เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับเนื้อไม้
- ทำความสะอาดแปรง และอุปกรณ์ด้วยเบเยอร์ ทินเนอร์ M-1199 ขณะที่ยังเปียกอยู่

การปกคลุมพื้นที่ : 70-80 ตารางเมตร / เทียว / 4 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร และ 4 ลิตร

เจดสี น้ำมันรักษาเนื้อไม้เบเยอร์ ทึก ออยล์ :



สีใส / Clear



ภาพระบบการใช้งาน :

1. การเตรียมพื้นผิว



เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77

2. การทาสีรองพื้น

สามารถทาโดยไม่ต้องรองพื้น

3. การทากับหน้า



เบเยอร์ ทึก ออยล์

เคล็ดลึกลับ



