

เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-44

ทินเนอร์เกรดพิเศษ สำหรับโฟลียูรีเทน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-59 เป็นทินเนอร์ที่ผลิตจากสารอะซิเตต และ สารอะโรมาติก		
คุณสมบัติสำคัญ	* เหมาะสำหรับทำลายและแห้งตัวเร็ว		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-44 ใช้สำหรับเจือจาง * เบเยอร์ ยูนิเทค บี-52 สำหรับภายใน ยู-202 * เบเยอร์ ยูนิเทค บี-52 สำหรับภายนอก ยู-404 * เบเยอร์ หัวฉีดด้าน ยูนิเทค บี-52		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	0	0	0
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีน้ำมันอะโรมาติก อะซิเตตโซลเวนต์ * ลักษณะฟิล์มสี : ดัน * เดคซี : ใส * ความข้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : - * ความถ่วงจำเพาะ : 0.80 - 0.90 * เนื้อสีโดยปริมาตร : - * เนื้อสีโดยน้ำหนัก : - * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> เวลาแห้งผิว : - เวลาแห้งแข็ง : - เวลาแห้งก่อนทากับ : - * จุดวาบไฟ : มากกว่า 16 องศาเซลเซียส 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง และ เครื่องพ่น * ทินเนอร์ : - * การผสมก่อนใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้แปรง : เจือจาง 10 - 20% <li style="padding-left: 20px;">: สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น <ul style="list-style-type: none"> * เครื่องพ่นโรอากาศ : เจือจาง 15 - 20% 0.018 นิ้ว แรงดัน 165 atm * เครื่องพ่นธรรมดา : เจือจาง 20 - 30% 1.8 - 2.0 มิลลิเมตร แรงดัน 3 - 4 atm 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : หลีกเลี่ยงจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่ม อุณหภูมิปกติ : เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดฝาให้สนิท 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน		

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

