

# เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-50

ทินเนอร์เกรดพิเศษ สำหรับงานไม้ชนิดเงา

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-50 เป็นทินเนอร์ที่ผลิตจากสารอะซิเตต, คีโตน และ สารอะโรมาติก		
คุณสมบัติสำคัญ	* เหมาะสำหรับกำจัดและแห้งตัวเร็ว		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-50 ใช้สำหรับเจือจาง * เบเยอร์ โฟสียูรีเทนชนิดเงา - เบเยอร์ โฟสียูรีเทน บี-5000 / ไอ-510 ชนิดเงา สำหรับภายใน - เบเยอร์ โฟสียูรีเทน บี-5000 / อี-510 ชนิดเงา สำหรับภายนอก - เบเยอร์ รองพื้น บี-5000/599		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	0	0	0
คุณสมบัติทางกายภาพ	: สีน้ำมันอะโรมาติก, คีโตน และ อะซิเตตไซโคลเฮกซ์		
* ประเภทของสี	: ดิน		
* ลักษณะฟิล์มสี	: ใส		
* เจตสี	: -		
* ความข้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส)	: -		
* ความถ่วงจำเพาะ	: 0.80 - 0.90		
* เนื้อสีโดยปริมาตร	: -		
* เนื้อสีโดยน้ำหนัก	: -		
* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส)	: -		
เวลาแห้งผิว	: -		
เวลาแห้งแข็ง	: -		
เวลาแห้งก่อนทาถัด	: -		
* จุดวาบไฟ	: มากกว่า 31 องศาเซลเซียส		
วิธีการใช้งาน	: แปร่ง และ เครื่องพ่น		
* อุปกรณ์	: -		
* ทินเนอร์	: สำหรับการผสมเพื่อใช้แปร่ง : เจือจาง 10 - 20%		
* การผสมก่อนใช้งาน	: สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น : เจือจาง 15 - 20% 0.018 นิ้ว แรงดัน 165 atm		
	* เครื่องพ่นโรอากาศ : เจือจาง 20 - 30% 1.8 - 2.0 มิลลิเมตร แรงดัน 3 - 4 atm		
การเก็บรักษา	: หลีกเลี่ยงจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ		
	: อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่ม อุณหภูมิปกติ		
	: เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดฝาให้สนิท		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม		
	: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่		
	: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน		

## การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้  
ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น  
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

