

ใหม่

BULL



# ประทัง

## RUST TECH 2<sup>IN</sup>1

### สีรองพื้นกันสนิม และสีเคลือบทับหน้า ในหนึ่งเดียว

- เคลือบเหล็กกล้าวาโนซ์และโลหะทุกชนิด
- ไม่ต้องการองพื้น

ซิงเกิ้ลโค้ตติ้ง SUPER RESIN

ทาได้ทุกงานเหล็ก  
แม่โลหะผิวมัน

- เหล็กกล้าวาโนซ์
- เหล็กชุบซิงค์
- สเตนเลส
- อลูมิเนียม
- ทองเหลือง
- ทองแดง
- แมกนีซียม
- เหล็ก



เหล็กชุบซิงค์



สเตนเลส



เหล็กกล้าวาโนซ์



อลูมิเนียม



เหล็ก



โลหะทุกชนิด  
(ทองเหลือง,ทองแดง)



แห้งเร็ว **30** นาที\*  
กลืนหายไว  
FAST DRY



ตกแต่งสไตล์ลอฟท์



ทาได้หลากหลายพื้นผิว



ใช้งานง่าย



ชนิดเทา/กึ่งเทา

ชนิดดำ

\*ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการสีเบเยอร์ | Tested results from the laboratory of B.N. Brothers Co., Ltd.

BULL



# กระเบื้อง RUST TECH 2<sup>IN</sup>1

สีรองพื้นกันสนิมและสีเคลือบทับหน้าในหนึ่งเดียว

- ✓ เนื้อสีเยอะ ทาง่าย สิ้นเปลือง
- ✓ ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่ลอกล่อน ทนทาน ไม่เหลืองตัว
- ✓ สะดวกทุกการใช้งานทั้งทา ชุบ ฟัน กลึง



ไม่ต้องการองพื้นกันสนิม เพราะมีรองพื้นกันสนิมในตัว



แห้งเท่ากับเพียง 30 นาที เร็วกว่าสีน้ำมันที่ต้องใช้เวลาแห้ง 8-10 ชั่วโมง



ประหยัดค่าสี เนื้อสีมาก ทาได้พื้นที่เยอะ



ฟิล์มสีแข็ง ยึดเกาะดีเยี่ยม ทนการขีดขีดกว่าสีน้ำมันทั่วไป



ปกป้องพื้นผิวโลหะ จากการกัดกร่อนของสนิม

กระเบื้อง รัสค์เทค 2IN1 ใช้บนพื้นผิวอะไรได้บ้าง

 เหล็กกัลวาไนซ์	 เหล็กชุบซิงค์	 เหล็กดำ	 อลูมิเนียม	 สแตนเลส	 เมทัลชีท
 ไม้จริง	 ไม้เทียม/ไฟเบอร์ซีเมนต์	 ทองแดงและทองเหลือง	 ท่อพีวีซี	 อัลลอย	 ปูน



กลบฝังพื้นผิวที่เยี่ยม | ทนความร้อนได้ถึง 160 องศา | ปกป้องสูงที่สุด | หยุดสนิม | ใช้งานง่าย แห้งเร็ว ทาได้หลากหลายพื้นผิว | เนื้อฟิล์มหนา และเรียบเนียน | เช็ดล้าง ทำความสะอาดง่าย จากแสงอาทิตย์ | ป้องกันรังสี UV | ปลอดภัย มาตรฐานยุโรป | ยึดเกาะดีเยี่ยม | ใช้แทนสีฟันอุตสาหกรรม | ตกแต่งสไตล์ลอฟท์ | ใช้งานง่าย



# กระทิน รัศมีเทค 2<sup>IN</sup>1



ชนิดเงา/ชนิดกึ่งเงา    ชนิดด้าน

ชนิดกึ่งเงา-Semi Gloss		KS 9990    สีดำ Black		KS 0000    สีbronซ์เงิน Silver Bronze		KS 1110    สีขาว White		KS 1920    สีเทา Grey		KS 1630    สีน้ำตาล Brown
		KS 2550    สีแดง Red Dragon		KS 1750    สีเหลือง Butter Cup		KS 3700    สีน้ำเงิน Neo Blue		KS 1780    สีส้ม Flambeau		KS 5760    สีเขียว Lawn Green
ชนิดเงา-Gloss		KG 9990    สีดำ Gloss Black		KG 1100    สีเงิน Platinum Silver		KG 1110    สีขาว Gloss White		KG 1922    สีเทา Dawn Grey		KG 1632    สีน้ำตาล Coral Red
		KG 3350    สีแดง Ferrari Red		KG 4340    สีเหลือง Lemon Yellow		KG 8770    สีน้ำเงิน Navy Blue		KG 3340    สีส้ม Scarlet Orange		KG 6660    สีเขียว Grass Green
ชนิดด้าน-Matt		KM 9990    สีดำ Black		KM 0000    สีbronซ์เงิน Silver Bronze		KM 1110    สีขาว White		KM 1920    สีเทา Grey		KM 1630    สีน้ำตาล Brown
		KM 1024    สีกันสนิมแดง Red Oxide Primer		KM 2010    สีกันสนิมเทา Grey Oxide Primer			<b>การผสมทินเนอร์</b> ควรเลือกผสมด้วย <b>ทินเนอร์ M77 หรือ</b> <b>ทินเนอร์กระทิน AAA</b> เท่านั้น			

ขนาดบรรจุของทุกรุ่น มีขนาด 1/4 แกลลอน 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน ให้เลือก All finishing are available in 1/4 gallon 1 gallon and 5 gallon for selection  
 \*ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการสีเบเยอร์ Tested results from the laboratory of B.N. Brothers Co., Ltd.  
 \*\*ตัวอย่างสีที่แสดงอาจแตกต่างจากสีจริง และเป็นเพียงการเทียบเคียงเท่านั้น โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้จำหน่ายของท่าน  
 The color as shown in this material may differ from actuality and for comparable references only. Please contact your sales person for more information.



ชนิดเงา/กึ่งเงา

ชนิดด้าน

# กระทิง รัศท์เทค 2<sup>IN</sup>1

## ตัวจริงเรื่องงานเหล็ก

### 1. ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวโลหะ / เหล็กกล้าไร้สนิม / เหล็กดำ / ไฟเบอร์ซีเมนต์ / ก่ออิฐซี



**พื้นผิวโลหะทุกชนิด:**

ขัดล้างฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผงสนิม และคราบไขมันต่าง ๆ

**พื้นผิวโลหะใหม่ทุกชนิด:**

ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผงสนิม และคราบไขมันต่างๆ โดยใช้ผ้าชุบ **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77** เช็ดน้ำมันเคลือบเหล็กออก

**กรณีพื้นผิวสแตนเลสและอลูมิเนียม:**

ควรลบด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ จากนั้น ทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อยก่อนขั้นตอนถัดไป



### พื้นผิวไม้


**การเตรียมพื้นผิว**

• กรณีไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอก่อน หรือ เป็น ไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึง เนื้อไม้เดิม

• ถ้าเป็นไม้ใหม่ให้ขัดเพื่อขจัดเสี้ยนไม้ส่วนเกิน แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมันหรือสิ่งแปลกปลอม

• เพื่อการปกป้องไม้จากเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้ ทาด้วย **เบเยอร์โดโรก** ชนิดกา สีใส สูตรน้ำหรือสูตรน้ำมัน จำนวน 1 เทียว \* เพื่อการป้องกันสูงสุด ควรทาให้ครบทั้ง 6 ด้าน

• ถ้าในกรณีที่ไม้มียาง ควรเช็ดทำความสะอาดยางไม้ด้วย **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77** และทาด้วยรองพื้นกันยางไม้ **เบเยอร์ B-2000** เพื่อลือดยางไม้



### 2. การทาสีรองพื้น

**ไม่ต้องทาสีรองพื้น**

### 3. การทาสีทับหน้า



• ทาทับหน้าด้วย **กระทิง รัศท์เทค 2 IN 1** จำนวน 1-2 เทียว



• ทาทับหน้าด้วย **กระทิง รัศท์เทค 2 IN 1** จำนวน 1-2 เทียว

### ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะฟิล์มสี (Finished Film)	ชนิดเครื่องมือ (Application)	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เทียว) Coverage (sq. m/gallon/coat)	ระยะเวลาแห้ง		
				แห้งผิว (Dry-to-touch)	แห้งทากับ (Dry-to-recoat)	แห้งใช้งานได้ (Dry-to-handle)
เงา (Gloss)	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น brush, roller and spray gun	ใช้งานได้ทันทีหรือผสม <b>เบเยอร์ทินเนอร์ M-77/ทินเนอร์ กระทิง AAA</b> 10-15% Ready to use or dilute with <b>Beger Thinner M-77/Thinner Bull AAA</b> 10-15%	40-45 ตร.ม./sq.m	10 นาที/minutes	30 นาที/minutes	3-4 ชั่วโมง/ hours
กึ่งเงา (Semi-gloss)						
ด้าน (Matt)						

### ทินเนอร์



แนะนำให้ผสมกับ **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77** เกรดอัลตรา พรีเมียม

- ✓ ผสมสีเหล็กกล้าไร้สนิม 2 IN 1
- ✓ ผสมสีพ่นอุตสาหกรรม สีพ่นรองพื้นเทา
- ✓ ผสมสีโพลีเอสเตอร์สีเทา
- ✓ ผสมสีพ่นคอนกรีต
- ✓ ผสมสีพ่นรถยนต์เกรด NC
- ✓ ใช้เช็ดยางไม้ก่อนทาสี
- ✓ ใช้ล้างอุปกรณ์ทาสี เช่น แปรง ลูกกลิ้ง กาวพัน

### ข้อควรระวัง ห้ามผสม



น้ำมันสน



ทินเนอร์ 3A ทั่วไป



จัดจำหน่ายโดย: บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2611-3434 แฟกซ์: 0-2215-7320  
Distributed By: Beger Co., Ltd. 90, 92 Banthat Thong Rd., Ratchathewi District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0-2611-3434 Fax: 0-2215-7320  
www.beger.co.th E-mail: marketing@beger.co.th  
www.facebook.com/begerpaint

