



Delight

TITANIUM

สีดีโล่ โทเทเนียม



ที่สุดของเทคโนโลยี

SUPER TITANIUM

ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
3 ฟังก์ชันใน 1 เดียว



ปกปิดดี ไม่เปลืองสี ไม่เปลืองแรง



Delight

TITANIUM



ที่สุดของเทคโนโลยี **SUPERTITANIUM**

ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า 3 พลังใน 1 เดียว

BUTTER MILK
I - 7106 E - 8106

VANILLA
E - 2004




COOL WHITE
I - 7405 E - 8405

MAGNORIA
I - 7105 E - 8105



PEACH POLLER
I - 7203 E - 8203

JUMPING BEANS
I - 7202 E - 8202



ANCIENT INCA
E - 8204



PEACH MIST
I - 7201 E - 8201



SAND STONE
I - 7802 E - 8802

PEARL WHITE
I - 7701 E - 8701

BARKWOOD CAFE
199-3



GRAND CANYON



DANCING DEER
199-5

PEWTER
I - 7705 E - 8705

DUSTY TRAIL
165-5




OAK BROWN
E - 6099




PRIMROSE WHITE
I - 7103 E - 8103

ROYAL WHITE
I - 7001 E - 8001



VERY VANILLA
083-1

RUFFLE WHITE
I - 7303 E - 8303



ROSE WHITE
I - 7301 E - 8301

WOODBURY
157-1



HONEY DEW
I - 7104 E - 8104

HULLABALOO
S - 8205

DIVINE DIANA
162-2

WINTER GREEN
I - 7603 E - 8603

PORTLAND
E - 5002



DEEP BREATH

CARRIAGE HOUSE
157-3

APPLE WHITE
I - 7506 E - 8506

CRYSTAL GREEN
I - 7602 E - 8602



SWEETY SUMMER
S - 8607



Alkali Resisting Primer สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง

- E-1111 สำหรับทาภายนอกและภายใน
- I-2222 สำหรับภายใน มีทั้งขนาด 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน

● เติมน้ำที่ผสมได้ผ่านเครื่องผสมสี Beger Color Design


- ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
- ขนาดบรรจุ 1/4, 1, 2.5 และ 5 แกลลอน

● Tintable by Beger Color Design tinting machine

- The colours show on this card are approximate only
- Packing : 1/4, 1, 2.5 and 5 Gallon

CALM IT DOWN


SAILOR'S HAT
023-1



PINE FROST
I - 7504 E - 8504



SKY BLUE
I - 7503 E - 8503



RAIN DANCE
023-2



SERENE BLUE
I - 7505 E - 8505



SEASIDE REFLECTIONS
026-5



CARBON COAL
139-1



COTTAGE SQUARE
132-4




FLINT
E - 5009



SWANSDOWN
I - 7706 E - 8706



PLATINUM
E - 5008



ANTIQU PEWTER
140-3



FOGGY COAST
131-1



ORCHID WHITE
I - 7302 E - 8302



CASTLEGATE
140-4



ELEPHANT GRAY
131-4



VIOLET CURTAIN
I - 7404 E - 8404



INNISWOOD
141-5




สีทาฝ้าเพดาน

- ลักษณะฟิล์มสีชนิดด้านพิเศษ (Super Matt)



I - 3333

White Ceiling



I - 4444

Smoky Ceiling



COLOR DESIGN



BeYours
color design
ศูนย์บริการสีและสีเคลือบ

- สามารถเลือกสีกันได้อีกหลากหลายที่ศูนย์ผสมสีเบเยอร์ ผสมสีได้สวยงามและแม่นยำ ตามความต้องการของคุณ Tintable by Beger Color Design tinting machine

- บริการออกแบบสีบ้าน ฟรี! โทร 02-611-3434 ต่อ 259 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.beger.co.th

หรือรับแคตตาล็อก เเบเยอร์คัลเลอร์ไกด์ได้ที่ **Beger Call Center 02-8155888**

For more information visit our website at www.beger.co.th or contact our call center +66 281 55 888

บริการออกแบบสีบ้านโดยที่manoมืออาชีพ
Color design services by
Beger's Professional designers. Free

ฟรี!



Delight

TITANIUM



นวัตกรรมแห่งการปกป้อง ที่สุดของการปกปิดพื้นผิว
For an optimal protection and excellent hiding power

ไทเทเนียม สุดอดความแกร่ง

ไทเทเนียม เป็นโลหะสีขาวที่มีความแข็งแรง สามารถทนต่อการกัดกร่อนของกรดและด่างได้ดี มีน้ำหนักเบาเมื่อเป็นโลหะผสม ด้วยประสิทธิภาพอันทรงพลังนี้จึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงทนทาน เช่น ตัวถังรถยนต์ ส่วนประกอบของเครื่องบินและยานอวกาศ

Titanium technology, the ultimate strength

Titanium, transition metal with white color, and high strength. Titanium performs great resistant to acid and alkaline. With its powerful performance, Titanium is a key component of high strength structure; for example, automotive parts, airplanes and rockets.



ซูเปอร์ไทเทเนียม ในสีดีโล่ก ไทเทเนียมเป็นไทเทเนียมไดออกไซด์เกรดสูง (TiO2) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้สีมีความแข็งแรงทนทาน รวมถึงคุณสมบัติเด่นเรื่องความหนาแน่นของสีที่ช่วยให้สีมีคุณสมบัติการกลบมิดสูงสุด

Super Titanium, a core element in Delight Titanium, is high quality Titanium dioxide (TiO2) from USA. It enhances strength and durability properties. Highlighting on solidity properties, a uniqueness of Delight Titanium, boosts up an optimal hiding power.

ซูเปอร์ไทเทเนียม 3 พลัง ใน 1 เดียว

Super Titanium : 3 powers in 1

พลังที่ 1 ปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม / 1st Power : Excellent hiding power

ด้วยพลังของซูเปอร์ไทเทเนียม ช่วยการปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม ทำให้ทาได้เร็ว ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า ประหยัดเวลา และงบประมาณ
Super Titanium power for the excellent hiding power. Faster paint, larger coverage, saver time and budget.

พลังที่ 2 เสริมความแข็งแรง / 2nd Power : Reinforcement

ด้วยพลังของซูเปอร์ไทเทเนียม อนุสีแทรกซึกลึกกว่ายัดเกาะได้ดีกว่า เสริมความแข็งแรง ให้สีทนทาน ไม่ลอกหลุด
Super Titanium power with deep penetration, high adhesion, reinforce film strength for long-lasting durability.

พลังที่ 3 สะท้อนรังสียูวีและความร้อน / 3rd Power : UV and heat reflection

ด้วยพลังของซูเปอร์ไทเทเนียม ช่วยป้องกันรังสียูวี ให้สีสวยสดคงทนนานเท่านาน รวมถึงช่วยสะท้อนความร้อนจากรังสีแสงอาทิตย์ที่พื้นผิวผนัง
Super Titanium power helps increase UV protection for greater color retention and reflect solar heat out of the wall surface.



ปกปิดดี
ไม่เปลืองสี
ไม่เปลืองแรง



คุณสมบัติ : เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ที่มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศเมืองร้อน มีคุณสมบัติในการกลบรอยดัดเทียม ด้วย Super Titanium ทาแล้วสีไม่ซีดจาง ประหยัดสี และประหยัดเวลาในการทาสี ให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียน ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ทนทานต่อการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว เหมาะสำหรับทาภายนอกและภายใน

การใช้งาน : เหมาะสำหรับพื้นผิว คอนกรีต ปูนฉาบ ปูนพลาสเตอร์ อิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ

Properties : 100% acrylic emulsion paint suitable for tropical climate with superior hiding power from Super Titanium Technology. Save paint and save time. Smooth paint film and high adhesion, Anti-fungus and algae, Free from lead and mercury, Suitable for Exterior and Interior.

Application surface : Suitable for concrete, plastering wall, mortar and fiber cement board.

ระบบสีแนะนำ / Application



ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่ : ควรทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิท ปราศจากคราบไขมัน สัมผัสปรอทต่าง ๆ พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%

พื้นผิวเก่า : พื้นผิวที่ฟิล์มสีเก่าเป็นฝุ่นซอกลึก หรือหลุดล่อน ควรขัด และลอกฟิล์มสีเก่าเสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราและตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วย **เบเยอร์ ไบรด์วอช B-3600**

ข้อควรระวัง : ก่อนการทาสีทุกครั้ง ต้องล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละอองเศษซีเมนต์ รวมทั้งคราบไขมันและสิ่งสกปรกต่าง ๆ หรืออาจใช้กระดาษทรายขัดฝุ่นออกให้หมดก่อน

• ช่อมตกแผ่นรอยแตก ร้าวบนพื้นผิวด้วยสี **เบเยอร์ อะคริลิก**

ฟิลเลอร์ F-200

ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น

พื้นผิวใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับด่าง **ดีไลท์ E-1111** จำนวน 1 เที่ยว

พื้นผิวเก่า : ทาสีรองพื้นปูนเก่าประเภทประสม **เบเยอร์ ออล คอนกรีต โพรเมอร์**

ขั้นที่ 3 : การทาสีทับหน้า

ทาสีน้ำอะคริลิก **100% ดีไลท์ ไทเทเนียม** จำนวน 2 เที่ยว โดยทิ้งระยะให้สีที่ทาชั้นแรกแห้งสนิทก่อน ประมาณ 2 ชั่วโมง



Step 1 : Surface Preparation

New masonry surface : completely dry at least 1 month with moisture content less than 14%

Old masonry surface : Scrub and wash out the deteriorated original color and remove all mould and fungus by **Beger Mould wash B-3600**

Tips : Before start painting, the surface should be cleaned and free of dust, grease, debris cements and any dirt. If there are small cracks (the crack size less than 1 cm.), touch up the crack lines with **Beger Acrylic Filler F-200**.

Step 2 : Primer

New masonry surfaces : Apply 1 coat of **Beger Delight Primer E-1111**

Old masonry surfaces : Apply 1 coat of **Beger All Concrete Primer B-1900**

Step 3 : Top coat

Apply **Beger Delight Titanium** 2 coats, let each coat dry at least 2 hours.

ข้อมูลการใช้งาน / Specification

ประเภทสี Type	ชนิดฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ก.ล./เที่ยว (sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง) Dry Time (hour)	
					แห้งผิว Surface dry	แห้งทาทับได้ Dry to Recoat
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (สำหรับทาภายนอกและภายใน) Acrylic Emulsion Paint 100% For Exterior & Interior	ด้าน Matt	35-40	แปรง / ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่น	น้ำสะอาด Water 25-30 %	30 นาที / Minutes	2 ชั่วโมง / Hours
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (สำหรับทาภายใน) Acrylic Emulsion Paint 100% For Interior	ด้าน Matt	35-40		น้ำสะอาด Water 25-30 %		
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (สำหรับทาฝ้าเพดาน) Acrylic Emulsion Paint 100% For Ceiling	ด้านพิเศษ Super Matt	35-40	Roller / Brush / Spray Gun	น้ำสะอาด Water 25-30 %		
สีรองพื้นปูนใหม่กับด่าง (สำหรับทาภายนอกและภายใน) Acrylic Alkali Resisting Primer For Exterior & Interior	ด้าน Matt	35-40		น้ำสะอาด Water 25-30 %		



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ภายนอกและภายใน)
Acrylic Emulsion Matt For Exterior & Interior

- ฟิล์มสีไม่ซีดจางง่าย ทนต่อสภาพอากาศภายนอกได้ดี
Light fasted pigment give excellent out door durability



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ภายใน)
Acrylic Emulsion Matt For Interior

- ฟิล์มเรียบเนียน ลดแสงสะท้อนได้ดี
Reduce reflection from light



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับฝ้าเพดาน
Acrylic Emulsion Ceiling
Paint Super Matt For Interior

- ฟิล์มสีชนิดด้านพิเศษ ลดแสงสะท้อนบนเพดานได้ดี
Super Matt reduce refrex from ceiling



สีรองพื้นปูนใหม่กับด่าง
Acrylic Alkali Resisting Primer For Exterior & Interior

- ทนต่อด่างในปูน เหมาะสำหรับรองพื้นปูนใหม่ก่อนทาสีทับหน้า
It effectively resists saponification on lime plaster, asbestos cement or concrete.



สีน้ำมันเงา และทนทาน **สีเคลือบนา**
High gloss and durable enamel

- ทาแล้วสีไม่ซีดจาง เนื้อสีละเอียด ทาได้พื้นที่มาก
สามารถทาได้ทั้งภายนอกและภายใน
High gloss and durable enamel



สีรองพื้นปูนกับซีเมนต์ประสมที่สุดน้ำ
Beger Rain Quick primer

- ทนชื้นสูง คุมมดได้ ปลอดภัย ขยายงานได้

เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง / Construction Chemicals



อะคริลิก ฟิลเลอร์ (F-200) Acrylic Filler
Beger Acrylic Filler F-200

- อะคริลิกสีขาว สำหรับซ่อมแซมจุดปริแตก ร้าวขนาดเล็กไม่เกิน 1 มม. มีความยืดหยุ่นสูง ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่ทำให้สีกับหน้าเหลือง สำหรับงาน ภายนอกและภายใน Acrylic used for filling hair line or small crack. Safe for topcoat paint.



น้ำยาฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำ สูตรน้ำ
Beger Water Block W-010

- น้ำยารองพื้นปูนกับความชื้นได้สูงสุด 35% สูตรน้ำแบบ ไบโกลลิก แทรกซึมได้มากกว่า Fungus and Mold Killing Agent (Waterborne) Deeply penetrate in to surface results in perfect killing



อะคริลิกผสมซีเมนต์ 101 งานฉาบปรับผิว
Beger Skim Coat 101

- อะคริลิกใช้ผสมซีเมนต์ เพื่อใช้ในการฉาบเรียบผนัง หรือแก้ไข ข้อบกพร่องของพื้นผิว เช่น ฝ้า และเพดาน ฉาบได้สี ไม้ถึงมือ ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน An acrylic component for mixing with cement portland. Help smoothen surface or covering damage area.



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantadthong Rd., Ratchathevi, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint

