

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ คูล ออล พลัส สีน้ำทาฝ้า เพดาน อะคริลิก 100% เป็นสีน้ำอะคริลิกเกรดสูงชนิดทาฝ้า เพดาน ผลิตจากอะคริลิกเรซินแท้ 100% ผสมกับเม็ด ฉนวนไมโครสเฟียร์ (Insulating Microsphere Ceramic) ที่พัฒนาจากเทคโนโลยีการป้องกันความร้อนของกระสวยอวกาศ มีคุณสมบัติการต้านทานความร้อนให้ฟิล์มสี หรือช่วยลดการไหลออกของความชื้น จึงช่วยประหยัดพลังงานในการทำความเย็นในห้องได้ ให้เนื้อสีมี ากจึงปกปิดพื้นผิวได้ดี ทาง่ายได้พื้นที่มาก ใการยึดเกาะดีเยี่ยม ฟิล์มสีทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * ฟิล์มสีเนียนเรียบ ยึดเกาะแน่นไม่ลอกหล่อน * สีสวยสดไม่ซีดจาง * ป้องกันคราบรอยด่างและคราบเกลือ * เช็ดล้างได้ 		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ คูล ออล พลัส สีน้ำทาฝ้า เพดาน อะคริลิก 100% สามารถใช้กับพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนต์ พื้นผิวปูนฉาบ อิฐบล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ผงภายใน และปกป้องพื้นผิวจากความเป็นด่างของปูน		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	30	40	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีน้ำอะคริลิก * ลักษณะฟิล์มสี : ดาน * เจดสี : ตามแคตตาล็อก "เบเยอร์ คูล ออล พลัส เบอร์ 3511 และ เบอร์ 3599" * เนื้อสีโดยปริมาตร : ขาวและเทาควินบุหรี * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) แห้งสัมผัสได้ : 20 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 2 - 4 ชั่วโมง 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง หรือ ลูกกลิ้ง * การเจือจาง : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา (พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องเจือจาง) เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% * การผสมก่อนการใช้งาน : พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีที่อย่างน้อย 30 วัน สำหรับแปรงหรือลูกกลิ้ง ผสมน้ำสะอาด 10 - 20% 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่สะอาดแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยนํายาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาด้วยเบเยอร์ โมวต์วอช เบอร์ 3600 ผนังที่มีรอยแตก ใหญ่ดูไปด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ คูล ออล พลัส สีน้ำทาฝ้า เพดาน อะคริลิก 100% ดีที่สุด * พื้นผิวปูนใหม่ : <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ คูล ออล พลัส เบอร์ 5000 หรือ 6000 สำหรับภายใน หรือเพิ่ม เบเยอร์ คูล เฟลิกซ์ เบอร์ 9000 เพื่อการกันร่อนสูงสุด จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ คูล ออล พลัส สีน้ำทาฝ้า เพดาน จำนวน 1 - 2 เที่ยว * พื้นผิวปูนเก่า : <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ มัลติ-เพอร์เฟส ไพร์เมอร์ เบอร์ บี-1900 หรือเพิ่ม เบเยอร์ คูล เฟลิกซ์ เบอร์ 9000 เพื่อการกันร่อนสูงสุด จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ คูล ออล พลัส สีน้ำทาฝ้า เพดาน จำนวน 1 - 2 เที่ยว 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ : คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก เบเยอร์ เท่านั้น 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรงถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : อายาสุดคม : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 2321-2549 และ 2514-2553		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน		