

เบเยอร์ ดีไลท์ ซีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอ์ จี-1600

ซีรองพื้นไม้กันเชื้อรา สำหรับผิวไม้ ปกป้องรักษาเนื้อไม้

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ดีไลท์ ซีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอ์ จี-1600 เป็นซีรองพื้นไม้ประกอบด้วยเรซินสังเคราะห์ที่มีความทนทาน เสริมด้วยผงซิลิโคนพิเศษ เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราได้ยาวนานกว่า เหมาะสำหรับรองพื้นไม้ที่ไม่เคยทาสีมาก่อน		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * เหมาะสำหรับการรองพื้นบนพื้นผิวไม้ * ทากับบนผิวโลหะหรือผนังปูนที่รองพื้นที่เหมาะสมกับพื้นผิวแล้ว * ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ * แห้งเร็ว ยืดอายุการใช้งานของไม้ได้นานขึ้น * ทนทานต่อความชื้น สารเคมี สภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี 		
คุณสมบัติการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * เฟอรันิเจอร์ไม้ * โครงสร้างไม้ในการก่อสร้างทุกชนิด * รั้วไม้ ไม้ระแนง 		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม้กัน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	40	45	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	30	35	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : ซีรองพื้นไม้กันเชื้อรา * ลักษณะฟิล์มสี : ดาน * เดคสี : ขาว * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : มากกว่า 6 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : มากกว่า 6 ชั่วโมง * จุดควบไอน้ำ : มากกว่า 38 องศาเซลเซียส 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น * การเจือจาง : เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอ์ เอ็ม-11 * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% * พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 30 วัน * สำหรับแปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น ผสมเบเยอร์ ทินเนอร์ เบอ์ เอ็ม-11 15 - 20% * สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโรยอากาศ ขนาดของรูพ่น 0.018 นิ้ว แรงดันเครื่องพ่น 165 atm * สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นธรรมดา ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2.0 มม. แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน อาจใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบและกำจัดฝุ่นออกให้หมด พื้นผิวที่เคยทาสีแล้ว ต้องขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพและสนิมออกให้หมด หรือใช้เบเยอร์ น้ำยาลอกสี เบอ์ 9119 * การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ ดีไลท์ ซีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอ์ จี-1600 ดีที่สุด * ระบบสี : <ul style="list-style-type: none"> พื้นผิวไม้ <ul style="list-style-type: none"> * ซีรองพื้น : เบเยอร์ ดีไลท์ ซีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอ์ จี-1600 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ดีไลท์ โททาเนียม สีเคลือบเงา เบอ์ จี-6xxx จำนวน 2 - 3 เที่ยว พื้นผิวปูน <ul style="list-style-type: none"> * ซีรองพื้น : เบเยอร์ ดีไลท์ ซีรองพื้นปูนไม้กันต่าง เบอ์ อี-1111 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ดีไลท์ ซีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอ์ จี-1600 จำนวน 1 เที่ยว : เบเยอร์ ดีไลท์ โททาเนียม สีเคลือบเงา เบอ์ จี-6xxx จำนวน 2 - 3 เที่ยว 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ : คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อย่าสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน, 5 แกลลอน		

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า