

เบเยอร์ สีฟันอุดสีทันดร

สีฟันอุดสีทันดร : สำหรับงานตกแต่งฟันผิวไม้มะและเหล็ก

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ สีฟันอุดสีทันดร เป็นสีฟันอุดสีทันดรคุณภาพสูง ผลิตจากไมโครซิลิกา และพอลิเมอร์เมียม * เบเยอร์ สีฟันอุดสีทันดร เบอร์ ไอแอล-900 สีขาวเงา * เบเยอร์ สีฟันอุดสีทันดร เบอร์ ไอแอล-911 สีขาวด้าน		
คุณสมบัติสำคัญ	* เนื้อสีเข้มข้นสูงที่สุด พสมใช้งานได้พื้นที่มากกว่า * ขึ้นฟิล์มเร็ว ฟิล์มสีหนา * ความเงาสูง * การกลมมิดฟันผิวได้อย่างดีเยี่ยม * ฟิล์มสีเข้มข้น สวยสดใส * แท้งเร็ว แต่งเดคส์ง่าย * ยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานต่อรอยขีดข่วน * เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ สีฟันอุดสีทันดร เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายในทุกชนิด ทั้งงานเฟอร์นิเจอร์ไม้และโลหะ		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแท้ง (ไมครอน)	0	0	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	0
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีฟันอุดสีทันดร * ลักษณะฟิล์มสี : เงามาก / ด้านมาก * เดคส์ : สีขาว, ตามแคตตาล็อก "เบเยอร์ สีฟันอุดสีทันดร" และ Beger Colour Design * ความถ่วงจำเพาะ : 0.95 - 1.05 * เนื้อสีโดยปริมาตร : 40 - 42% * ระยะเวลาแท้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แท้งสีแห้งได้ : 4 - 8 นาที เวลาแท้งก่อนทากับ : 5 - 10 นาที เวลาแท้งใช้งานได้ : 2 - 3 ชั่วโมง 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง และ เครื่องพ่น * การเจือจาง : เบเยอร์ กิแนอร์ เบอร์ เอ็ม-77 (ควรใช้เบเยอร์ กิแนอร์ เบอร์ เอ็ม-77 เท่านั้นในการเจือจางเนื่องจากกิแนอร์อื่นทำให้เกิดเป็นก้อนแข็งได้) * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : <ul style="list-style-type: none"> พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 30 วัน สำหรับการพสมเพื่อใช้แปรง พสมเบเยอร์ กิแนอร์ เบอร์ เอ็ม-77 อัตราส่วน 1 : 1 หรือมากกว่าตามความเหมาะสม สำหรับการพสมเพื่อใช้เครื่องพ่น พสมเบเยอร์ กิแนอร์ เบอร์ เอ็ม-77 อัตราส่วน 1 : 1 หรือมากกว่าตามความเหมาะสม สำหรับการพสมเพื่อใช้ขนาดของรูพ่น 0.018 - 2.0 มิลลิเมตร แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : <ul style="list-style-type: none"> พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้น้ำฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคด้วย เบเยอร์ โมวคพีร์ เบอร์ เอ็ม-001 ผนังที่มีรอยแตก และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี * ระบบสี : <ul style="list-style-type: none"> การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นสนิมหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ สีฟันอุดสีทันดร ดีที่สุด พื้นผิวไม้ หรือ เหล็ก <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นเทาสำหรับพื้นผิวไม้มะและเหล็ก เบอร์ ไอแอล-999 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ สีฟันอุดสีทันดร จำนวน 2 - 3 เที่ยว 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่รับอุณหภูมิปกติ : คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อากาศสดชื่น : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน		

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้
ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า