



เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-77

ทินเนอร์เกรดพิเศษ สำหรับโตนโตรเซลลูโลส

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-77 เป็นทินเนอร์ที่ผลิตจากสารคีโตน, อะโรมาติก และ แอลกอฮอล์		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-77 ใช้เจือจางแลคเกอร์โตนโตรเซลลูโลส, สีแลคเกอร์อุตสาหกรรม และ แลคเกอร์ซิลเลอร์ เพื่อให้คุณสมบัติของฟิล์มสีที่ดี ลดรอยแปรง การแห้งตัวและการละลายที่สมบูรณ์		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เกยว)	0	0	0
คุณสมบัติทางกายภาพ			
* ประเภทของสี	: สีน้ำมันอะโรมาติก / คีโตน / แอลกอฮอล์		
* ลักษณะฟิล์มสี	: -		
* เดคซี	: ใช่		
* ความข้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส)	: -		
* ความถ่วงจำเพาะ	: 0.80 - 0.90		
* เนื้อสีโดยปริมาตร	: -		
* เนื้อสีโดยน้ำหนัก	: -		
* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส)			
เวลาแห้งผิว	: -		
เวลาแห้งแข็ง	: -		
เวลาแห้งก่อนทาทับ	: -		
* จุดวาบไฟ	: มากกว่า 16 องศาเซลเซียส		
วิธีการใช้งาน			
* อุปกรณ์	: ลูกกลิ้ง, แปรง และ เครื่องพ่น		
* ทินเนอร์	: -		
* การผสมก่อนใช้งาน	: สำหรับการผสมเพื่อใช้แปรงหรือลูกกลิ้ง : เจือจาง 20 - 25% : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น : เจือจาง 25 - 35% : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโรยอากาศ : เจือจาง 15 - 20%		
การเก็บรักษา	: หลีกเลี่ยงจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่ม อุณหภูมิปกติ : เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดฝาให้สนิท		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน		



การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้
ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นได้นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า