



# เบเยอร์ วูดสแตน เดคกิ้งไฟเบอร์ซีเมนต์

## สีทาไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ สำหรับไม้พื้น ฐานโปร่งแสง

<b>คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์</b>	เบเยอร์ วูดสแตน เดคกิ้งไฟเบอร์ซีเมนต์ สีทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทาเคลือบพื้นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ สำหรับงานภายนอก และภายใน ผลิตภัณฑ์เคลือบที่ผสมสีโปร่งแสงคุณภาพสูง เทคโนโลยีใหม่ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยเทคโนโลยี Crosslink ทำให้ฟิล์มสีมีความทนทานสูง 15 ปี ทนการเหยียบย่ำได้ดี ออกแบบเฉพาะสำหรับสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกชนิด เบเยอร์ วูดสแตน เดคกิ้งไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม ฟิล์มสีทนต่อสภาวะอากาศ แสงรังสี UV ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ และมีส่วนผสมของสารละลายอินทรีย์ปริมาณน้อย (Low VOCs) ปราศจากสารปรอท และตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
<b>คุณสมบัติสำคัญ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ยึดเกาะบนพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ทุกชนิด ได้ดีเยี่ยม</li> <li>* ทนการเหยียบย่ำได้ดีเยี่ยม</li> <li>* Crystal Clear Pigment เม็ดสีโปร่งแสงไร้สีสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ชัดเจนทำให้เหมือนไม้จริง</li> <li>* Super Resin Technology เม็ดสีซึมลึกถึงเนื้อไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ช่วยให้ยึดเกาะดี ฟิล์มสีไม่แตก หลุดล่อนง่าย</li> <li>* สูตรน้ำ ถังน้ำไม่ร้อน ทาแล้วเข้าอยู่ได้ทันที</li> <li>* ไม่ผสมสารปรอท และตะกั่ว</li> <li>* อะคริลิกแท้ 100% เทคโนโลยีขั้นสูงจากสหรัฐอเมริกา ช่วยให้ฟิล์มสีแข็งแรง ทนทาน</li> <li>* ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ</li> </ul>		
<b>คุณสมบัติในการใช้งาน</b>	เบเยอร์ วูดสแตน เดคกิ้งไฟเบอร์ซีเมนต์ สีทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ใช้สำหรับทาพื้นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เหมาะสำหรับงานภายในและภายนอกอาคาร		
<b>ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม</b>	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มแห้ง (ไมครอน)	25	35	30
* ความหนาฟิล์มเปียก (ไมครอน)	80	120	100
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	50	60	55
หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหนาและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่ออัตราการปกคลุมพื้นผิว			
<b>คุณสมบัติทางกายภาพ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ประเภทของสี : สีน้ำอะคริลิก</li> <li>* ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน</li> <li>* เม็ดสี : ตามแคตตาล็อก "เบเยอร์ วูดสแตน เดคกิ้งไฟเบอร์ซีเมนต์"</li> <li>* เนื้อสีโดยปริมาตร (Volume Solid) : 25-30%</li> <li>* เนื้อสีโดยน้ำหนัก (Solid content) : 27-31%</li> <li>* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> <li>แห้งสัมผัสได้ : 20 - 30 นาที</li> <li>เวลาแห้งก่อนทาทับ : 1-2 ชั่วโมง</li> <li>เวลาแห้งใช้งานได้ : 4-6 ชั่วโมง</li> </ul> </li> <li>* จุดวาบไฟ : -</li> </ul>		
<b>วิธีการใช้งาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* อุปกรณ์ : แปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น</li> <li>* การเจือจาง : พร้อใช้งานโดยไม่ต้องเจือจาง กรณีต้องการให้ผสมด้วยน้ำสะอาด ได้ไม่เกิน 5% โดยปริมาตร</li> <li>* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 14 % : คนสีให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนทา และหมั่นคนระหว่างทาเพื่อไม่ให้สีนอนกัน</li> </ul>		
<b>ระบบการทา</b>	<p>ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ใหม่ /เก่า : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ และทิ้งไว้ให้แห้งสนิท</p> <p>ขั้นตอนที่ 2 : คนสีให้เข้ากันก่อนทา คนสีให้เข้ากันก่อนการทาทันทีทุกครั้ง ควรคนสีจนถึงขั้นถึง ระหว่างการทาควนคนสีทุกๆ 15 - 20 นาที เพื่อไม่ให้สีนอนกัน (มิฉะนั้นจะทำให้สีไม่สม่ำเสมอ)</p> <p>หมายเหตุ : ห้ามผสมทินเนอร์เด็ดขาด และไม่ควรทาเมื่ออากาศร้อนจัด หรืออากาศชื้น</p> <p>ขั้นตอนที่ 3 : การทาสีรองพื้น (รอบแรก) สำหรับไม้ที่ขรุขระไม่เรียบ : ให้ทาสีรองพื้นไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ เบเยอร์ วูดสแตน เดคกิ้งไฟเบอร์ซีเมนต์ #DF-6100 (สีเทา) ทุกด้าน 1 เที่ยว (5 ด้าน ยกเว้นด้านผิวหน้าไว้เพื่อการติดสีไม้) สำหรับไม้ที่ทาสีครั้งมาแล้ว : ให้ทาสีรองพื้นในส่วนของด้านข้างทั้งหมด</p> <p>ขั้นตอนที่ 4 : การจุ่มรอยต่อ และรอยต่อ จุ่มรอยต่อ และรอยต่อด้วยวัสดุอุดไม้สำหรับไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Beger WoodStain Fiber Cement Filler) เริ่มการอุดไม้โดยการหยอดหลังจากทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 30 นาที (ในสภาวะอากาศปกติ) ทำการขัดแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180</p> <p>ขั้นตอนที่ 5 : การทาสีรองพื้น (รอบที่สอง) สีรองพื้นไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ เบเยอร์ วูดสแตน เดคกิ้งไฟเบอร์ซีเมนต์ #DF-6100 (สีเทา) ด้านบนผิวหน้าทั้งหมด 1 เที่ยว ทิ้งสีรองพื้นให้แห้งสนิทอย่างน้อย 6 ชั่วโมง (ในสภาวะอากาศปกติ)</p> <p>ขั้นตอนที่ 6 ทาสีทับหน้า 2 - 3 เที่ยว โดยแต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง (ในสภาวะอากาศปกติ)</p>		
<b>การเก็บรักษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น</li> <li>: อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ</li> <li>: ค่าตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ขึ้นการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม</li> <li>: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จากเบเยอร์ เท่านั้น</li> </ul>		
<b>ความปลอดภัยและสุขภาพ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม</li> <li>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรงถ้ามีผิวหนังที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่</li> <li>: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์</li> </ul>		
<b>คำเตือน</b>	: เก็บให้พ้นมือเด็ก ระมัดระวังอย่าให้เข้าตา		
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>	: -		
<b>ขนาดบรรจุ</b>	: 1 แกลลอน		



การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้จัดทำจากตารางข้อมูลและอาจมีข้อผิดพลาดที่ตามมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางรายการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม เราจึงไม่สามารถรับประกันในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากข้อมูลข้างต้นนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า