



เบเยอร์ วอเตอร์ บล็อก เบอร์ ดับบลิว-010

น้ำยาทากันความชื้นสูตรน้ำมัน พร้อมใช้งาน สำหรับทาผนังและพื้นคอนกรีต

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ วอเตอร์ บล็อก เบอร์ ดับบลิว-010 เป็นน้ำยากันซึมพิเศษประเภทไฮเลน สูตรน้ำมัน สำหรับทาผนังและพื้นคอนกรีตทั้งภายในและภายนอก ป้องกันน้ำซึมผ่านได้ดียิ่งขึ้น		
คุณสมบัติสำคัญ	* พื้นผิวภายหลังใช้งาน ทาสีทับได้ * ใช้งานง่าย สะดวก * แกรกซึมเข้าสู่พื้นผิวได้ดี * ป้องกันค่าในพื้นปูนได้ดี * ทำให้พื้นผิวของชิ้นงานป้องกันน้ำ * ป้องกันพื้นผิว ทำให้เกิดราหรือตะไคร่น้ำได้ช้าลง * ทนทานต่อสภาวะอากาศ และแสงแดด * พื้นผิวที่ใช้งานยังให้อากาศผ่านเข้าออกได้		
คุณสมบัติการใช้งาน	* พื้นคอนกรีต ปูนฉาบ * ซีเมนต์ ไฟเบอร์บอร์ด * อิฐกรวย * อิฐดินเผา * คอนกรีตมวลเบา * หลังคากระเบื้อง		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไม่ครอน)	0	0	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไม่ครอน)	0	0	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)			
* พื้นผิวคอนกรีต	7.6	15.1	0
* ซีเมนต์ ไฟเบอร์บอร์ด	12.6	37.9	0
* อิฐกรวย	5.4	9.5	0
* อิฐดินเผา	1.9	9.5	0
* คอนกรีตมวลเบา	1.9	7.6	0
* กระเบื้องหลังคา	12.6	37.9	0
* การแนะนำระบบการใช้งาน	: เนื่องจากปริมาณการใช้งานขึ้นกับความพรุน และการดูดกลืนน้ำยากันซึมของพื้นผิว ขั้นตอนการใช้งาน คือ การอบแห้งให้พื้นผิวดูเปียกทั่วทั้งบริเวณ และปล่อยให้ดูดซึมเข้าภายในพื้นผิว ทิ้งไว้ประมาณ 30 - 60 นาที แล้วให้ทากับขณะที่รอบแรกยังดูเปียกเงา และให้ทาได้หลายๆ รอบ จนกว่าจะครบตามปริมาณที่แนะนำต่อพื้นที่		
คุณสมบัติทางกายภาพ			
* ประเภทของสี	: น้ำยาทากันความชื้นสูตรน้ำมัน		
* ความถ่วงจำเพาะ	: 0.83 - 0.93		
* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส)			
แห้งสัมผัสได้	: 30 - 60 นาที		
เวลาแห้งก่อนทาทับ	: 2 - 3 ชั่วโมง		
เวลาแห้งใช้งานได้	: -		
* จุดควบไ	: มากกว่า 65 องศาเซลเซียส		
วิธีการใช้งาน			
* อุปกรณ์	: แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น		
* การเจือจาง	: เบเยอร์ กิโนเนอร์ เบอร์ เอ็ม-11 (เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยเบเยอร์ กิโนเนอร์ เบอร์ เอ็ม-11)		
* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน	: อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน คือ 5 - 35 องศาเซลเซียส		
* การผสมก่อนใช้งาน	: แนะนำให้ทาผนังในสภาพอากาศอบอุ่นและแจ่มใส หลีกเลี่ยงทำงานกลางฝน และต้องทิ้งระยะเวลา 6 ชั่วโมงหลังทาผลิตภัณฑ์โดยห้ามโดนฝนเด็ดขาด		
ระบบการทาสี			
* การเตรียมพื้นผิว	: พื้นผิวต้องแห้ง แข็งแรง สะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สี เศษปูนฉาบ เศษยิปซัม สิ่งสกปรกที่หลุดลอกได้ง่าย น้ำยาทาแบบหรือน้ำยาบ่มคอนกรีตหรือปูนฉาบใหม่ ต้องทิ้งให้ครบเวลารับม		
* ระบบสี	* สีรองพื้น : เบเยอร์ วอเตอร์ บล็อก เบอร์ ดับบลิว-010 จำนวน 1 - 2 เที่ยว : เบเยอร์ สีรองพื้นปูนเก่าเอนกประสงค์ เบอร์ บี-1900 หรือ จำนวน 1 เที่ยว : เบเยอร์ อัลตรา ไฮด์ ไพร์เมอร์ เบอร์ บี-2100 * สีทับหน้า : เบเยอร์ อะคริลิกแท้ 100% จำนวน 2 - 3 เที่ยว		
ข้อควรระวัง	: เก็บให้ห่างมือเด็ก : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ และไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไป : เก็บให้ห่างจากน้ำหรือบริเวณที่มีความชื้น : เมื่อเทออกมาใช้บางส่วน ควรใช้ให้หมดในคราวเดียวกัน และห้ามเทส่วนที่เหลือกลับในกระป๋องที่ยังมีสีอยู่		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ ควรทำในที่อากาศถ่ายเทสะดวก อย่างสุดท้ายคือของของสารเคมี : พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกผิวหนัง ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที : หากเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดและปรึกษาแพทย์		
การเก็บรักษา	สินค้าควรอยู่ในที่ร่ม แห้ง ไม่ร้อน ไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไป ปิดฝาแน่น และมีอากาศถ่ายเทที่ดี		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน		



การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้นำมาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้
ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า