



เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ รุ่น เพิร์ลลี่ เกลซ

สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับภายใน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ รุ่น เพิร์ลลี่ เกลซ เหมาะสำหรับผนังภายในทั่วไป ใช้งานได้ทั้งงานปูน ไม้ และเหล็ก ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ-	* ยึดเกาะแน่น ทนทานนับ 10 ปี * เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย * ไร้กลิ่นอับชื้น * ป้องกันคราบด่าง คราบเกลือ * ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย * Zero VOCs * ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศอิตาลี		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว)	6	8	ปริมาณพื้นที่ครอบคลุมขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิว และวิธีการทาของแต่ละบุคคล
คุณสมบัติทางกายภาพ	* ประเภทของสี : สีน้ำอะคริลิก * เวคสี : ตามแคตตาล็อก "เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ รุ่น เพิร์ลลี่ เกลซ" * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) แห้งสัมผัสได้ : 2 ชั่วโมง - เวลาแห้งก่อนทาทับ : - - เวลาแห้งใช้งานได้ : 24 ชั่วโมง		
วิธีการใช้งาน	* อุปกรณ์ : เกรียง หรือ แปรง * ทินเนอร์ : พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องเจือจาง เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด * การผสมก่อนใช้งาน : พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% : คนสีให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนทา และหมั่นคนระหว่างทา		
ระบบการทาสี	* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบปูนละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้น้ำฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทากับ เบเยอร์ โมวคัฟรี เบอร์ เอ็ม-001 : พูนที่มียรอยแตก ให้อุดโป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ ดีที่สุด * สีสองพื้น : สีสองพื้น เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ เบอร์ 400 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ รุ่น เพิร์ลลี่ เกลซ จำนวน 1 เที่ยว		
การเก็บรักษา	: หลังจากเปิดใช้งานแล้ว ปิดฝาภาชนะให้แน่นสนิท : ควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส : อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: -		
คำเตือน	: -		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 ลิตร และ 3 ลิตร		



การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้นำมาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : กันยายน 2556

หน้า : 1 จาก 1

เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ รุ่น เพิร์ลลี่ เกลซ