



TECHNICAL DATA SHEET

เบเยอร์ อัลตรา พรีเมียม แลเกอร์อะคริลิกสีมุก A/L 1800 เบเยอร์ (เจดสีมุกเขียว)

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ อัลตรา พรีเมียม แลเกอร์อะคริลิกสีมุก A/L 1800 เบเยอร์ (เจดสีมุกเขียว) ผลิตจากอะคริลิกเข้มข้น 100% คุณภาพสูง ผสมผงมุกเงิน เกร็ดซูเปอร์พรีเมียม เนื้อสีมากแห้งเร็ว เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน ให้การยึดเกาะพื้นผิววัสดุได้ดีเยี่ยม ทนแดด ทนฝน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว		
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	- ผสมผงเงินงามสีไม่จาง - ทนทานต่อแสง UV และสภาวะเมืองร้อนได้ดีเยี่ยม - ให้การยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม ไม่ลอกล่อน - ไม่คราบทาบนาน้ำมัน และสีน้ำอะคริลิก - ใช้งานง่าย แห้งเร็ว		
คุณสมบัติการใช้งาน	เหมาะสำหรับการทาหรือการพ่นบนพื้นผิวเหล็ก โลหะ หรือไม้ เช่น รั้วบ้าน พานาณาส ศาลา และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
ความหนาฟิล์มสีแห้ง, ไมครอน	30	0	0
ความหนาฟิล์มสีเปียก, ไมครอน	150	0	0
ทาได้ตามเนื้อที่(ตามทฤษฎี), ตรม./แกลลอน	30	40	0
คุณสมบัติทางกายภาพ	- ประเภทของสี อะคริลิกแลเกอร์ - ลักษณะฟิล์มสี เงามีประกายมุก - เจดสี สีมุกเขียว - ความถ่วงจำเพาะ 0.95-1.05 - ระยะเวลาแห้ง @ 25 °c แห้งสัมผัสได้ 20-30 นาที - เวลาแห้งก่อนทาทับ 2-3 ชั่วโมง - เวลาแห้งใช้งานได้ 24 ชั่วโมง - จุดวาบไฟ มากกว่า 31 องศาเซลเซียส		
วิธีการใช้งาน	- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง, ลูกกลิ้ง, หรือพ่น - ทินเนอร์ : M-77 - การผสมก่อนใช้งาน : ผสมทินเนอร์ M-77 0-10 % โดยปริมาตร เมื่อใช้พ่น : ผสมทินเนอร์ M-77 5-15 % โดยปริมาตร เมื่อใช้แปรง/ลูกกลิ้ง		
ระบบการทาสี	- การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไขมันคราบฝุ่นละออง : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้น้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วทาด้วย เบเยอร์ ไมวคัลเฟรี เบอร์ เอ็ม-001 : ผงที่มีรอยแตก ให้อุดไปด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้าง มีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร ควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบรื้อก่อนทาสี : พื้นผิวเหล็ก โลหะ ที่มีความเงาควรใช้กระดาษทราย เบอร์ 200-280 ขัดพื้นผิว เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการยึดเกาะ ถ้ามีสนิมให้ขัดออกให้หมด : การเตรียมพื้นผิวที่ดี โดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่น จะทำให้การยึดเกาะของ เบเยอร์ อัลตรา พรีเมียม แลเกอร์อะคริลิกสีมุก A/L 1800 เบเยอร์ (เจดสีมุกเขียว) ดีที่สุด พื้นผิวปูน - สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นปูนเอนกประสงค์ เบอร์ บี 1900 จำนวน 1 - 2 เที่ยว - สีทับหน้า : เบเยอร์ อัลตรา พรีเมียม แลเกอร์อะคริลิกสีมุก A/L 1800 เบเยอร์ (สีมุกเขียว) จำนวน 2 - 3 เที่ยว พื้นผิวโลหะ - สีรองพื้น : เบเยอร์ กระทินท์ รัสท์เทค 2 in 1 ชนิดด้าน KM-1110 (สีขาว) จำนวน 1 - 2 เที่ยว - สีทับหน้า : เบเยอร์ อัลตรา พรีเมียม แลเกอร์อะคริลิกสีมุก A/L 1800 เบเยอร์ (สีมุกเขียว) จำนวน 2 - 3 เที่ยว กรณีต้องการความเงาเพิ่ม - ทับหน้า : เบเยอร์ น้ำยาเคลือบเงาอะคริลิก เบอร์ เอ 100		
การเก็บรักษา	ควรหลีกเลี่ยงการเก็บรักษาใกล้แสงแดด ความร้อน ความชื้น : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างอุดม		
ความปลอดภัยและสุขภาพ	: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่		
มาตรฐานอ้างอิง	: —		
ขนาดบรรจุ	: 1 ปอนด์ (0.236 ลิตร) , 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน		



การสงวนสิทธิ์
รายละเอียดข้างต้นนี้ได้นำโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมานี้ เนื่องจากสีถูกนำไปใช้
ในสภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า

TECHNICAL DATA SHEET

Edition : Jan 2021

Page : 1 of 1

เบเยอร์ อัลตรา พรีเมียม แลเกอร์อะคริลิกสีมุก A/L 1800 เบเยอร์ (สีมุกเขียว)